

**Poznámky:**

V prostorách kuchyně (mč. 1.19, 01.05, 01.06) budou použity kazety určené do vlhkých prostor. Např. Thermatex Aquatec HYGENA SK 600x600x19 mm - 100% odolnost vlhkosti, bakteriostatická a dungistická úprava doporučovaná pro potravinářské provozy, pohltivost aw=0,90.


Podhled v jídelně nad výdejem bude snížený tak, aby skryl stávající a nové vzduchotechnické rozvody a vzť jednotku. V jídelně budou použity akusticky pohltivé kazety např. Thermatex Alpha ONE - aw=1,00. Světlá část bude provedena ze sádkartonu.

Pod novou vzduchotechnickou jednotkou budou revizní dvířka 1200/1200mm.

Světlá výška místnosti - viz tabulka místností na výkresech půdorysů podlaží.

Seznam dveří				
Označení	01 AL	03 AL	04	04*
Množství	1	1	3	1
Velikost Š x V	1 600x2 200	2 000x3 000	800x1 970	800x1 970
Popis	Vnitřní symetrické dvoukřídle hliníkové dveře. Barva rámu bude vybrána investorem dle předloženého vzorníku. Zasklení izolačním dvojsklem. Kování klika - klika, samozavírač.	Vnitřní symetrické dvoukřídle hliníkové dveře s fixním nadsvětlikem. Barva rámu bude vybrána investorem dle předloženého vzorníku. Zasklení izolačním dvojsklem. Kování klika - klika, samozavírač.	Vnitřní dveře - plná DTD deska, povrch laminó - dekor dub. Dekor bude vybrán investorem dle předloženého vzorníku. Nová ocelová obložková zárubeň lakovaná - RAL dle výběru investora. Kování štítové klika - klika, vložka FAB.	Vnitřní dveře - křídlo s úpravou pro vlhké prostředí. Nová ocelová obložková zárubeň lakovaná - RAL dle výběru investora. Kování štítové klika - klika, nerezové, zámek, vložka FAB.
3D čelní pohled				
Seznam dveří				
Označení	05	06*	07	08
Množství	1	3	1	1
Velikost Š x V	700x1 970	900x1 970	1 100x2 200	900x1 970
Popis	Vnitřní dveře - plná DTD deska, povrch laminó - dekor dub. Dekor bude vybrán investorem dle předloženého vzorníku. Nová ocelová obložková zárubeň lakovaná - RAL dle výběru investora. Kování štítové klika - klika, nerezové, zámek, vložka FAB.	Vnitřní dveře - křídlo s úpravou pro vlhké prostředí. Nová ocelová obložková zárubeň lakovaná - RAL dle výběru investora. Kování štítové klika - klika, nerezové, zámek, vložka FAB.	Vnitřní jednokřídle posuvné dveře - hliníkové dveřní křídlo s matným zasklením. Barva bílá. Posuvný systém GEZE Perlán 140 - lišta kotvená na zed, tlumení dojezdu. Nerezové kování.	Vnitřní dveře - křídlo s úpravou pro vlhké prostředí. Nová ocelová obložková protipožární zárubeň lakovaná - RAL dle výběru investora. Kování štítové klika - klika, nerezové, zámek, vložka FAB, SAMOZAVÍRAČ, PROTIPOŽÁRNÍ.
3D čelní pohled				

0,000 = stávající podlaha 1NP

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka		
Červená Voda 391	Červená Voda 391	Červená Voda 391		
INVESTOR Střední odborné učiliště opravárenské, Předměstí 427, Králíky				
PROFESE STAVEBNÍ ČÁST				
Rekonstrukce kuchyně v hlavním objektu Středního odborného učiliště opravárenského Králíky – REVIZE 2024			FORMÁT	A 1
			DATUM	03/2024
			STUPEŇ	DZS
			Č. ZAKÁZKY	102024
Podhledy, výpis dveří			MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	Č. VÝKRESU <b>D.1.06</b>