









označení	rozměr		přízemí	podkrovní	poznámky
			celkem	celkem	
1/T	1150x1550	 <p>okno dřevěné dvojité, tříkřídlové, replika historického okna</p> <p>vnější rám a křídla lepený dubový profil, otevírání ven, izolační dvoj (troj) sko <math>U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>vnitřní rám a křídla lepené měkké dřevo, sklo bezpečnostní</p> <p>lazura tmavé dřevo</p> <p>vnitřní klička se zámkem</p> <p>horní křídla ovládaná pákovým ovladačem</p> <p>dřevěný vnitřní parapet</p> <p>meziokenní textilní roleta</p> <p>meziokenní síť proti hmyzu</p> <p>těsnění silikonové do drážky</p>	7	0	
2/T	1000x1350	 <p>okno dřevěné jednoduché, replika historického okna</p> <p>sklo bezpečnostní</p> <p>lazura tmavé dřevo</p> <p>vnitřní klička se zámkem</p> <p>horní křídlo ovládané pákovým ovladačem</p> <p>dřevěný vnitřní parapet</p> <p>přeokenní textilní roleta</p> <p>těsnění silikonové do drážky</p>	0	4	

označení	rozměr		přízemí	podkrovní	poznámky
			celkem	celkem	
3/T	1100x1500	 <p>okno dřevěné jednoduché, replika historického okna  rám a křídla lepený dubový profil, otevírání dovnitř, izolační dvoj(troj)sko <math>U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  sklo bezpečnostní  lazura tmavé dřevo  vnitřní klička se zámkem  horní křídlo ovládané pákovým ovladačem  dřevěný vnitřní parapet  vnitřní žaluzie  těsnění silikonové do drážky</p>	1	0	
4/T	1000x2167	 <p>dveře vchodové plast,kvalit. tř A, kazetové  1/3 zasklení izolačním dvoj(troj)sklem <math>U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  sklo bezpečnostní  fólie tmavé dřevo  otevírání dovnitř, křídlo pravé  kování bezpečnostní koule x klika, zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče  samozavírač s aretací</p>	1	0	

označení	rozměr		přízemí	podkrovní	poznámky
			celkem	celkem	
5/T	1300x2500	 <p>dveře vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem, dřevěné kazetové, s dřevěným rámem materiál tvrdé dřevo, replika historických dveří 1/3 zasklení křídla a nadsvětlíku izolačním sklem Uw=1,2 W/m2K sklo v křídle bezpečnostní lazura tmavé dřevo otevírání dovnitř, křídlo 1100x2000 levé nadsvětlík ovládaný táhlem</p> <p>kování bezpečnostní koule x klika, zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče samozavírač s aretací</p>	1	0	
6/T	1150x2550	 <p>dveře vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem, hliníkové s rámem vzor např. Reynaers Renaissance</p> <p>zasklení křídla a nadsvětlíku izolačním dvoj(troj)sklem Uw=1,2 W/m2K , teplý rámeček sklo v křídle bezpečnostní barva RAL tmavě hnědá otevírání dovnitř, křídlo levé nadsvětlík ovládaný táhlem</p> <p>kování bezpečnostní koule x klika, zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče samozavírač s aretací</p>	1	0	

označení	rozměr		přízemí	podkrovní	poznámky
			celkem	celkem	
7/T	1150x2550	 <p>dveře vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem, hliníkové s rámem vzor např. Reynaers Renaissance sklopný těsnící práh</p> <p>zasklení křídla a nadsvětlíku izolačním dvoj(troj)sklem <math>U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> , teplý rámeček sklo v křídle bezpečnostní barva RAL tmavě hnědá otevírání dovnitř, křídlo levé nadsvětlík ovládaný táhlem</p> <p>kování bezpečnostní koule x klika, zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče samoavírač s aretací vnitřní žaluzie</p>	1	0	
8/T	1150x2550	 <p>dveře vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem, hliníkové s rámem vzor např. Reynaers Renaissance sklopný těsnící práh rozšířený horní profil pro venkovní žaluzii</p> <p>zasklení křídla a nadsvětlíku izolačním dvoj(troj)sklem <math>U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> , teplý rámeček sklo v křídle bezpečnostní barva RAL tmavě hnědá otevírání dovnitř, křídlo pravé nadsvětlík ovládaný táhlem</p> <p>kování bezpečnostní koule x klika, zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče samoavírač s aretací předokenní žaluzie v truhlíku s krycím profilem pro dodatečné omítnutí lamely s těsněním ovládání s elektropohonem protivětrové čidlo vodící lišty v ostění</p>	3	0	

označení	rozměr		přízemí	podkrovní	poznámky
			celkem	celkem	
9/T	350/2500	<p>Světlovod Ø 35 cm určený pro šikmé střechy s plochou střešní krytinou s max. výškou 2 x 8 mm</p> <p>Horní čtvercový rám s tvrzeným 4 mm sklem a samočistící úpravou</p> <p>Pevný tubus s odrazivostí světla až 98%</p> <p>Délka tubusu 2,5 m s možností prodloužení do 6 m pomocí prodlužovacích dílů</p> <p>Stropní difuzer v designu s plastovým rámem a dvojitým akrylátovým sklem</p>	0	2	
10/T	410 x 550	<p>typový střešní výlez bezúdržbový pro šikmé střechy</p> <p>izolační zasklení</p> <p>okenní rám a lemování s polyuretanovým nátěrem v černé barvě.</p> <p>křídlo z profilovaného hliníku</p> <p>patentovaný bezpečnostní omezovač otevíření</p> <p>integrované univerzální lemování pro ploché střešní krytiny</p>	0	2	

označení	rozměr	schematický obrázek popis	a	přízemí	podkrovní	poznámky
				celkem	celkem	
11/T	600 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, bílé zámek dozický záchodový kování klika x klika se šítkem matný chrom		1	0	
12/T	600 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, bílé zámek dozický záchodový kování klika x klika se šítkem matný chrom		2	0	
13/T	600 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom		1	0	ve spodní části mřížka cca 300x100mm
14/T	700 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, bílé zámek dozický záchodový kování klika x klika se šítkem matný chrom		0	1	
15/T	700 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, bílé zámek dozický záchodový kování klika x klika se šítkem matný chrom		0	1	
16/T	700 x 1970 levé	dveřní křídlo protipožární dřevěné plně hladké EW 30C2DP3 povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom		1	0	
17/T	800 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké se zvýšenou odolností konstrukce křídla: rám z borovicových profilů, výplň dutinková dřevotřísková zpevněná vnější výztuží, oboustranné opláštění vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou. profil hrany: křídlo v polodrážkovém provedení, hrany olepeny okrajovou páskou ABS nejvyšší jakosti, v barvě křídla. Povrchová úprava laminát CPL HQ tl. 0,7 mm dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom		1	0	
18/T	800 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké se zvýšenou odolností konstrukce křídla: rám z borovicových profilů, výplň dutinková dřevotřísková zpevněná vnější výztuží, oboustranné opláštění vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou. profil hrany: křídlo v polodrážkovém provedení, hrany olepeny okrajovou páskou ABS nejvyšší jakosti, v barvě křídla. Povrchová úprava laminát CPL HQ tl. 0,7 mm dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom		2	0	

označení	rozměr	schematický obrázek popis a	přízemí	patro	poznámky
			celkem	celkem	
19/T	900 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné plné hladké se zvýšenou odolností konstrukce křídla: rám z borovicových profilů, výplň dutinková dřevotříska zpevněná vnější výztuží, oboustranné opláštění vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou. profil hrany: křídlo v polodrážkovém provedení, hrany olepeny okrajovou páskou ABS nejvyšší jakosti, v barvě křídla. Povrchová úprava laminát CPL HQ tl. 0,7 mm dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom	1	1	
20/T	900 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plné hladké se zvýšenou odolností konstrukce křídla: rám z borovicových profilů, výplň dutinková dřevotříska zpevněná vnější výztuží, oboustranné opláštění vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou. profil hrany: křídlo v polodrážkovém provedení, hrany olepeny okrajovou páskou ABS nejvyšší jakosti, v barvě křídla. Povrchová úprava laminát CPL HQ tl. 0,7 mm dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom	2	1	
21/T	900 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné plné hladké z 1/3 zasklené sklem bezpečnostním povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek dozický samoavírač s aretací kování klika x klika se šítkem matný chrom	1	0	
22/T	900 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné plné hladké z 1/3 zasklené sklem bezpečnostním povrch vysokotlaký laminát HPL, bílá bez zámku kování klika x klika rozeta matný chrom	0	1	
23/T	900 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plné hladké z 1/3 zasklené sklem bezpečnostním povrch vysokotlaký laminát HPL, bílá bez zámku kování klika x klika rozeta matný chrom	0	1	
24/T	600x1970	dvojice protipožárních venkovních zateplených dveřních křídel plných hladkých EW 30C2DP3 pravé+levé rám křídla lepený z tvrdého lamelového dřeva se stabilizačními profily uvnitř konstrukce proti dveřní desky. Celá rámová konstrukce překryta vodovzdornou překližkovou deskou. Celková tloušťka křídla 48 mm. Povrchový hladký, fólie dub zámek s vložkou kování klika x klika matný chrom	0	3 páry	

označení	rozměr	schematický obrázek popis a	přízemí	patro	poznámky
			celkem	celkem	
25/T	900 x 1970 levé	dveřní křídlo protipožární dřevěné plné hladké EW 30C2DP3 povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom	1	0	
26/T	900 x 1970 levé	dveřní křídlo protipožární dřevěné plné hladké z 1/3 prosklené EW 15C2DP3 povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom	0	1	



označení	rozměr	schematický obrázek popis a	přízemí	podkroví	poznámky
			celkem	celkem	
27/T	prům.50mm	dřevěné kruhové madlo zábradlí tvrdé dřevo (dub) bezbarvý tvrdý voskový nátěr viz. obrázek v příloze tabulek	0	12,3m	
28/T	1100 x 630 x 2060	atypická vestavěná skříň do zděné niky dveře dvouřídlové otevíravé lamino dub police lamino osazené do postranních ráků z masivního dřeva nátěr ráků barva bílá kování zámek s vložkou	2	0	
29/T	1000 x 600 x 2300	atypická vestavěná skříň s nástavcem , korpus lamino deska s vyšší odolností dveře dvouřídlové otevíravé lamino dub	0	1	
	1200 x 600 x 2300	police lamino, členění upřesnit s uživatelem kování zámek s vložkou	0	1	
30/T	900 x 630 x 1800 (2300)	atypická vestavěná kuchyňská linka do zděné niky spodní skříňka v.820 + tl. pracovní desky s dveřmi dvouřídlovými otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou vysoce odolná pracovní kuchyňská deska  horní část linky uzavíratelná stahovatelnými dveřmi se zámkem část mezi linkou a stropem zakrytá deskou vybavení kuchyňským dřezem,elektrickým dvouplotýnkovým vařičem, malou lednicí police pro umístění mikrovlnné trouby	0	2	použit odolné materiály a součástky  specifikace zař.předmětů v tech.zprávě  páková baterie - zdravotechnika
31/T	2550 x 600 x cca 2050	atypická kuchyňská linka vestavěná do zděné niky spodní skříňky v. 820 + tl. pracovní desky s dveřmi dvouřídlovými otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou horní skříňky v. cca 720 mm s dveřmi dvouřídlovými plnými otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou vysoce odolná pracovní kuchyňská deska  v pravé části pod deskou osazena automatická pračka	1	0	nákres půdorysu v.č. 6 použit odolné materiály a součástky  specifikace zař.předmětů v tech.zprávě
32/T	3750 x 600 x cca 2050	atypická kuchyňská linka vestavěná do zděné niky spodní skříňky v. 820 + tl. pracovní desky s dveřmi jednokřídlovými a dvouřídlovými otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou, v pravé části skříňka se zásuvkami, tlumený dojezd horní skříňky v. cca 720 mm s dveřmi dvouřídlovými plnými otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou, vysoce odolná pracovní kuchyňská deska osazeno dřezem nerez s odkapávací plochou, elektrickým sporákem, chladničkou s mrazákem a myčkou nádobí	1	0	nákres půdorysu v.č. 6 použit odolné materiály a součástky  specifikace zař.předmětů v tech.zprávě

### Truhlářské výrobky

označení	rozměr	schematický obrázek popis	a	přízemí	podkroví	poznámky
				celkem	celkem	
33/T	2150+2400 x 600 x cca 2050	atypická rohová kuchyňská linka spodní skříňky v. 820 + tl. pracovní desky s dveřmi jednokřídlými a dvoukřídlými otevíracími z MDF desky v designu dub, zámek s vločkou, v pravé části skříňka se zásuvkami, tlumený dojezd horní skříňky v. cca 720 mm s dveřmi dvoukřídlými plnými otevíracími z odolné desky v designu dub, zámek s vločkou, vysoce odolná pracovní kuchyňská deska osazeno dřezem nerez		1	0	nákres půdorysu v.č. 6
34/T	40x170	dřevěné profilované madlo na stěnu tvrdé dřevo (dub) bezbarvý tvrdý voskový nátěr viz. obrázek v příloze tabulek		6,4m	15,6m	
	40x40	dřevěná profilovaná distanční (okopná) lišta na stěnu tvrdé dřevo (dub) bezbarvý tvrdý voskový nátěr viz. obrázek v příloze tabulek		12,0m	25,0m	