

ozn.

A m.č.101, 102, 104, 109,111, 112, 113, 115, 118

PVC - viz.technická zpráva	3mm
vyrovnávací stěrka	2mm
anhydritová mazanina	65mm
PE fólie	
tepelně izolační desky z EPS 150S	120mm
celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu - viz.technická zpráva	9mm
asfaltová penetrační emulze	
podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí kari 5,0.150/5,0.150	150mm
štp podsyp	min.150mm

B m.č. 119, 120

keramická dlažba z neglazovaných slinutých dlaždic 300x300 lepená do tmelu	10mm
anhydritová mazanina	60mm
PE fólie	
tepelně izolační desky z EPS 150S	120mm
celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu - viz.technická zpráva	9mm
asfaltová penetrační emulze	
podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí kari 5,0.150/5,0.150	150mm
štp podsyp	min.150mm

C m.č. 103, 105, 106, 107, 108, 110

keramická dlažba z laždic protikluzných glazovaných hutných 200x200 lepená do tmelu	10mm
hydroizolační stěrka – systém	
betonová mazanina se sítí kari 5,0.150/5,0.150, ve sprchách spád	60mm
PE fólie	
tepelně izolační desky z EPS 150S	120mm
celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu - viz.technická zpráva	9mm
asfaltová penetrační emulze	
podkladní betonová mazanina C 16/20 se sítí kari 5,0.150/5,0.150	150mm
štp podsyp	min.150mm

skladby podlah

C	m.č. 106, 107, 108, 110	
	keramická dlažba z laždic protikluzných glazovaných hutných 200x200 lepená do tmelu	10mm
	hydroizolační stěrka – systém	
	anhydritová mazanina	60mm
	PE fólie	
	tepelně izolační desky z EPS 150S	120mm
	celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu - viz.technická zpráva	9mm
	asfaltová penetrační emulze	
	podkladní betonová mazanina C 16/20 se sítí kari 5,0.150/5,0.150	150mm
	štp podsyp	min.150mm
	vstupy	
D	textilní čistící rohož vyrobená ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu - šedá	18mm
	syntetický nátěr na beton***	
	anhydritová mazanina	52mm
	PE fólie	
	tepelně izolační desky z EPS 150S	120mm
	celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu - viz.technická zpráva	9mm
	asfaltová penetrační emulze	
	podkladní betonová mazanina C 16/20 se sítí kari 5,0.150/5,0.150	150mm
	štp podsyp	min.150mm

***dvousložkový vodou ředitelný epoxidový email na vysoce odolné nátěry betonových podlah pro vnitřní použití

m.č. 202, 203, 205, 206, 208

E	PVC - viz.technická zpráva	3mm
	vyrovnávací stěrka	2mm
	betonová mazanina se sítí kari 5,0.150/5,0.150	75mm
	PE fólie	
	podlahový kročejový polystyrén	20mm
	betonová deska C20/25 se sítí kari 6,0.100/6,0.100	
	trapézový plech TR 40/160/1,0	90mm
	ocelové nosníky	
	minerální vata mezi nosníky podepřená sítí "S"	
	5,0.150/5,0.150	180mm
	odvětraná vzduchová mezera	
	původní, nebo doplněná stropní konstrukce	

m.č. 204, 207

F	keramická dlažba z laždic protikluzných glazovaných hutných	
	200x200 lepená do tmelu	10mm
	hydroizolační stěrka – systém	
	betonová mazanina se sítí kari 5,0.150/5,0.150	85mm
	PE fólie	
	mirelon	5mm
	betonová deska C20/25 se sítí kari 6,0.100/6,0.100	
	trapézový plech TR 40/160/1,0	90mm
	ocelové nosníky	
	minerální vata mezi nosníky podepřená sítí "S"	
	5,0.150/5,0.150	180mm
	odvětraná vzduchová mezera	
	původní, nebo doplněná stropní konstrukce	