




VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK 3D - 9. STRAVOVACÍ PROVOZ

6

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
16	okno 900/1500	 <p>Plastové okno 900x1500mm, okenní kádlo otevíravé a vyklápí cí - členění dle nákresu (vnitřní členění okna je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolačním zasklením - U celého okna=1,7W/m²K a s mikroventilací. Z důvodu tepelné izolace bude okno provedeno atypicky - se zesíleným rámem - viz půdorys 1.NP. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink. plech + náti r. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>		1			1
17	prosklená stěna 2050/3300	 <p>Plastová prosklená stěna na 2050x3300mm s jednokádrovými otevíravými dveřmi 1000x1970mm (levé) - členění dle nákresu. Prosklená stěna bude mít pevné zasklení, dveře budou otevíravé. Ve spodní části (výšky 500mm) budou dveře i stěna plně (plastové). Celá prosklená stěna bude s izolačním zasklením a s mikroventilací U celé stěny=1,2W/m²K. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Plastová prosklená stěna bude osazena zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění a nadpraží stavebního otvoru budou po vybourání stávajícího otvoru prvku vyspraveny a opatřeny novou omítkou a keramickým obkladem - dle stávajícího stavu ostění.</p>		1			1
18	vstupní dveře - stavební otvor 1600/2450	 <p>Nové plastové vstupní dvoukádlové dveře, prosklené - ve spodní části zaskleny bezpečnostním sklem. Členění dle nákresu. Dveře jsou otevíravé, kotveny do stávajícího stavebního otvoru (1600x2450). U vstupních dveří =1,7W/m²K. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Barevné provedení vstupních dveří - dřevěný dekor (odstín dub). - Vstupní dveře budou opatřeny samozavíračem. - Osazeny budou do původního místa ve stavebním otvoru.</p>		1			1