




VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK 3D - 9. STRAVOVACÍ PROVOZ

9

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
24	okno 600/1800	 <p>Plastové okno 600x1800mm, okenní kádla otevíravá a vyklápi cí - ělení ní dle nákresu. Okno bude s izolačním zasklením - U celého okna=1,2W/m²K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink.plech + náti r. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>			4		4
25	okno 1300/1850	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1300x1850mm okenní kádla otevíravá a vyklápi cí - ělení ní dle nákresu (ně které ělení ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolačním zasklením - U celého okna=1,2W/m²K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink.plech + náti r. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. jinou povrchovou úpravou - totožnou jako je stávající stav ostění oken.</p>				9	9
26	okno 500/1400	 <p>Plastové okno 500x1400mm, okenní kádlo otevíravé a vyklápi cí - ělení ní dle nákresu. Okno bude s izolačním zasklením - U celého okna=1,2W/m²K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink.plech + náti r. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>				4	4

POZNÁMKA :

Otvorové prvky budou osazeny zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapety budou po vybourání stávajících otvorových prvků vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.

Pohledové drobné ělení ní okenních kádel bude řešeno představenými venkovními prěkami, ve velikostech a stylu dle původních oken.

Jelikož se jedná o výměnu oken do stáv. otvoru, je nutno přesný rozměr ověřit před výrobou přímo na stavbě.