








**OBJEKT 2D - 2. HONLÙV DÙM, 3. LABORATOØE, RTG**

OZN.	ROZMĚRY Š/V (MM)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
12.1	1600/1150		Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápací, barva bílá uvnitř dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - keramický obklad vnější parapet - pozink. plech+nátěr, U(okna včetně rámu)=1,2W/m²K Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva. Mezi nimi kterými okny bude upravena stávající překa WC - cca 8ks oken - viz jednotlivé půdorysy. Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.		4	3	2	2	11
13	1600/2150		Sestava z plastových oken s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápací, barva bílá uvnitř dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý, vnější parapet - pozink. plech+nátěr, U(okna včetně rámu)=1,2W/m²K		4	5	6		15
14	1600/2000		Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.					7	7
15	2400/2150	 800      1600	Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.		1	2	3		6
16	3050/2200					1	1		2
13	1600/2150		Sestava z plastových oken s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápací, barva bílá uvnitř dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý, vnější parapet - pozink. plech+nátěr, U(okna včetně rámu)=1,2W/m²K		2	2			4
14	1600/2000		Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.					7	7
			Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.  Okna budou z vnitřní strany opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi s lepší estetností - dle členění oken. Barevnost bude řešena investorem nebo prováděním.						