


Č.	SCHEMA	R.Š.	POPIS	ks,bm
Z1	 600/600MM		OCELOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP VČETNĚ RÁMU DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU PODSKLEPENÍ, NA POKLOUPU MATERIÁL PVC PODLAHY BARVA - DLE PVC - SVĚTLE ŠEDÁ ROZMĚR 600/600MM	2
Z2			PODSVĚTLÍK: OCELOVÝ PODSVĚTLÍK PRO SVĚTLOST OTVORU 1670X5890 - STÁVAJÍCÍ RÁM PODSVĚTLÍKU Z L a T 40X40X5 - ROZMĚR RÁMU 1670X5870MM NOVÉ KAZETY DLE STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ Z KOMŮRKOVÉHO POLYKARBONÁTU TL.40MM, U <sub>max</sub> =1,1W/m2K, BARVA ČIRÁ, OCELOVÝ PODSVĚTLÍK ODREZEN, OČIŠTĚN, OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A FINÁLNÍM NÁTĚREM SPÁRY MEZI DÍLCI VYPLNĚNÉ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ČIRÉ BARVY VE SVĚTLÍKU NECHAT 2POLEVÝPLNÍ BEZ FIXACE - PRO UDRŽBU BARVA RAL 9006	2