

DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VÝPLNĚ OTVORŮ

Z DŮVODU NACHÁZEJÍCÍ SE BUDOVY VE ČTVRTÉM BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU ZÁVODU EXPLOSIA a.s. V SEMTÍNĚ JE NUTNÉ INSTALOVAT VÝPLNĚ OTVORŮ S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM. BUDOU POUŽITA BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÁ SKLA CONNEX S BEZPEČNOSTNÍMI FÓLIEMI, KTERÉ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STRUKTURY SKLA OCHRÁNÍ OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V BUDOVĚ. NOVÝMI VÝPLNĚMI JSOU OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA CONNEX

- LEPENÉ SKLO ZE DVOU ČI VÍCE VRSTEV SKLENĚNÝCH TABULÍ
- JEDNOU ČI VÍCE VRSTEV FÓLIE PVB

SKLA SE VYZNAČUJÍ VYSOKOU ODOLNOSTÍ A PRUŽNOSTÍ, PROTO JSOU TATO SKLA UMÍSŤOVÁNA DO PROSTOR KDE JE KLADEN VYSOKÝ DŮRAZ NA BEZPEČNOST.

PVB FÓLIE

- ČIRÉ

BEZPEČNOST TĚCHTO SKEL A FÓLÍÍ SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SE STŘEPY PŘILEPÍ NA PVB FÓLII A DRŽÍ V CELKU. NEDOJDE TAK K ROZPTÝLENÍ STŘEPŮ DO VNITŘNÍCH PROSTOR.

POUŽITÉ FÓLIE:

NA SKLA NOVÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDOU NAINSTALOVÁNY TYTO FÓLIE:

- 1) Z VNĚJŠÍ STRANY FÓLIE 44.2 O TLOUŠŤCE 0,8mm
- 2) Z VNITŘNÍ STRANY FÓLIE 33.1 O TLOUŠŤCE 0,4mm

NA VŠECHNA OKNA BUDOU INSTALOVÁNY ŽALUZIE V BARVĚ BÍLÉ.