

| OZN. | POPIS | SCHÉMA | ROZMĚR | POČET KS. | | | CELKEM |
|--------|---|--------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| | | | | 1. NP | 2. NP | 3. NP | |
| D 1 | <p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM IZOLAČNÍMI TROJSKLY, $U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, AL PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ</p> <p>BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ EXTERIÉR - BÍLÁ</p> | | 1800/2400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D 2 | <p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM IZOLAČNÍMI TROJSKLY, $U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, AL PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ</p> <p>BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ EXTERIÉR - BÍLÁ</p> | | 2440/2450 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D 3 | <p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM IZOLAČNÍMI TROJSKLY, $U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, AL PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ</p> <p>BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ EXTERIÉR - BÍLÁ</p> | | 1000/2450 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D 4 | <p>DVEŘE POŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C, DVEŘE VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE, CHROMOVANÁ KLIKA OBOUSTRANÁ, TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS</p> <p>DEKOR: DUB</p> | | 900/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |