

Schéma zapojení









strana 7 / 8

Nabídka č.:
Akce: SOU Polička
Pozice: Jednotka 4













Jednotka

svorky jednotky	kabel	použití	místnost	kont.
-----------------	-------	---------	----------	-------

Osazené prvky

	CYKY 5x1,5	<p>Me.104.EC1, 230V/1A Mi.104.EC1, 230V/1A</p> <p>L - jištění 1x 10A char. C LT - jištění 1x 10A char. B s vypínací cívkou (pro vestavěné elektrické ohřivače)</p>		<input type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5	 <p>Ovladač CP Touch (paralelní zapojení více ovladačů - viz uživatelský návod) maximální délka kabelu - 50 m</p>		<input type="checkbox"/>
	<p>D1 CYKY 20x1,5</p> <p>D2 CYKY 20x1,5</p> <p>D3 CYKY 20x1,5</p> <p>D4 CYKY 20x1,5</p>	 <p>Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna)</p> <p>Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna)</p> <p>Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna)</p> <p>Vypínač s douňavkou</p> <p>Externí vstupy (pro signály 230 V)</p>		<input type="checkbox"/>
	UTP CAT 5e	 <p>Ethernet rozhraní, TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu - z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20 - volitelně: "https://control.atrea.eu"</p>		<input type="checkbox"/>

Ostatní prvky

	SYKFY 2x2x0,5	 <p>Externí termostat - vstup pro beznapěťový spínací kontakt</p>		<input type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5	 <p>Havarijní STOP kontakt</p>		<input type="checkbox"/>
	CYKY 30x1,5	 <p>Servopohon uzav. klapky zemního výměníku tepla ZVT nebo klapky sání venkovního vzduchu (na fasádě) Ovládací napětí 24V, max. 0,5 A</p>		<input type="checkbox"/>
	CYKY 30x1,5	 <p>Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.1, Ovládací napětí 24V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A)</p>		<input type="checkbox"/>
	CYKY 30x1,5	 <p>Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.2, Ovládací napětí 24V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A)</p>		<input type="checkbox"/>
	CYKY 30x1,5	 <p>Servopohon klapky odtahu z kuchyně Ovládací napětí 24V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A)</p>		<input type="checkbox"/>