





	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ		
SCHÉMA	<div>6201/D</div> <div><p>POHLED</p><p>PŮDORYS</p></div>	PRVEK	rekonstrukce dvoukřídlých dveří a obložkové zárubně.			
		MÍSTNOST Č.	1.03 učebna IT			
		ROZMĚRY	světlý otvor stavební otvor	1280/2380 stávající	šířka stěny 210	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	Jedná se o rekonstrukci stávajícího dveřního křídla a zárubně, u kterých není možné zajistit normovou hodnotu $R_w = 37\text{dB}$			
		2 KŘÍDLA postup rekonstrukce	Stávající historické dveřní křídlo s polodrážkou tvořené 3 kazetovými výplněmi. Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr			
		materiál	rám dřevo masiv tl. 45mm			
		povrch.úprava	barva slonová kost, polomat.			
		okopová lišta	z obou stran nový nerez plech tl.0,8mm, kartáčovaný, š.100mm, lepený			
		ZÁRUBEŇ postup rekonstrukce	Stávající historická Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr			
		materiál	dřevo masiv			
		povrch.úprava	barva slonová kost, polomat.			
ZASKLENÍ povrch.úprava	ne					
PRÁH povrch.úprava	Nový masivní dubový práh, spárovka, tl.40mm, lepen na betonovou mazaninu vysokozátěžový olej					
KOVÁNÍ materiál	Nové kování celonerezové masivní provedení, matný povrch					
klika, štitky / rozety	nová klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku					
vložka	nová cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou					
zámek	zádlabávací, rozteč 90mm					
závěsy	rekonstrukce 3 stávajících závěsů dveřních závěsů s ozdobnou krytkou, nátěr v barvě dveří					
madlo	nové vodorovné dveřní madlo na straně opačné než jsou závěsy, délka 550mm masivní nerez, 2ks, výška 850mm					
POZN	odstín barvy bude odpovídat ostatním dveřím v budově, bude odsouhlasen na vzorku					
		POČET KUSŮ	1			
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.					

	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ		
SCHÉMA	<div>6202/L</div> <div><div><div>POHLED</div><div></div></div><div><div>ŘEZ</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div></div> <div>UČEBNA Č.103</div> <div>MÍSTNOST Č.104</div>	PRVEK	nové jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní.			
		MÍSTNOST Č.	1.03 učebna IT			
		ROZMĚRY	světlý otvor	800/2150	LEVÉ hloubka stěny	110
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	Rw = 37dB			
		2 KŘÍDLA	Nové dveřní křídlo s polodrážkou tvořené 3 kazetovými výplněm, hladklé 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr			
		materiál	rám dřevo masiv tl. 45mm, smrk			
		povrch.úprava	barva slonová kost, polomat.			
		okopová lišta	z obou stran nový nerez plech tl.0,8mm, kartáčovaný, š.100mm, lepený			
		ZÁRUBEŇ	Nová obložková po obou stranách včetně stropu, hladká bez profilace 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr			
materiál	dřevo masiv, smrk					
povrch.úprava	barva slonová kost, polomat.					
ZASKLENÍ	ne					
povrch.úprava						
PRÁH	Nový masivní dubový práh, vrstvená spárovka, celková tl.100mm					
povrch.úprava	vysokozátěžový olej					
KOVÁNÍ	celonerezové masivní provedení, matný povrch					
klika, štítky / rozety	nová klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku					
vložka	nová cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou					
zámek	zádlabávací, rozteč 90mm					
závěsy	3 dveřní závěsy, seřiditelné s vysokou únosností s ozdobnou krytkou					
nátěr	nátěr v barvě dveří					
madlo	ne					
POZN	silikonové mikroporézní těsnění po obvodu pro zvýšený hlukový útlum, bílá odstín barvy bude odpovídat ostatním dveřím v budově, bude odsouhlasen na vzorku					
POČET KUSŮ		1				
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.					

projekt: Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů  
stupeň: Dokumentace pro provedení stavby  
6100 SPECIFIKACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ		
SCHÉMA	<div>6203/D</div> <div><p>POHLED</p></div> <div><p>PŮDORYS</p></div>	PRVEK	rekonstrukce dvoukřídlých dveří a obložkové zárubně.			
		MÍSTNOST Č.	1.05, 1.06 učebna IT			
		ROZMĚRY	světlý otvor stavební otvor	1290/2370 stávající	šířka stěny 680	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	Jedná se o rekonstrukci stávajícího dveřního křídla a zárubně, u kterých není možné zajistit normovou hodnotu $R_w = 37\text{dB}$			
		2 KŘÍDLA postup rekonstrukce  materiál povrch.úprava okopová lišta	Stávající historické dveřní křídlo s polodrážkou tvořené 3 kazetovými výplněmi. Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr ráám dřevo masiv tl. 45mm barva slonová kost, polomat. z obou stran nový nerez plech tl.0,8mm, kartáčovaný, š.100mm, lepený			
		ZÁRUBEŇ postup rekonstrukce  materiál povrch.úprava	Stávající historická profilovaná obložka po obou stranách včetně stropu. Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr dřevo masiv barva slonová kost, polomat.			
		ZASKLENÍ povrch.úprava				
		PRÁH povrch.úprava	Nový masivní dubový práh, spárovka, tl.40mm, lepen na betonovou mazaninu vysokozátěžový olej			
		KOVÁNÍ materiál klika, štítky / rozety vločka zámek závěsy  madlo	Nové kování celonerezové masivní provedení, matný povrch nová klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku nová cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou zádlabávací, rozteč 90mm rekonstrukce 3 stávajících závěsů dveřních závěsů s ozdobnou krytkou, nátěr v barvě dveří nové vodorovné dveřní madlo na straně opačné než jsou závěsy, délka 550mm masivní nerez, 2ks, výška 850mm			
	POZN	odstín barvy bude odpovídat ostatnám dveřím v budově, bude odsouhlasen na vzorku				
POČET KUSŮ				2		
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKYSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.					

projekt: Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů  
stupeň: Dokumentace pro provedení stavby  
6100 SPECIFIKACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ	
SCHÉMA	<div>6204/D</div> <div>POHLED</div>  <div>PŮDORYS</div> 	PRVEK	rekonstrukce dvoukřídlých prosklených dveří a obložkové zárubně.		
	MÍSTNOST Č.	1.08, 1.09 učebna IT			
	ROZMĚRY	světlý otvor	1280/2380	šířka stěny	200
	stavební otvor	stávající			
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
	AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	Jedná se o rekonstrukci stávajícího dveřního křídla a zárubně, u kterých není možné zajistit normovou hodnotu $R_w = 37\text{dB}$			
	2 KŘÍDLA	Stávající historické dveřní křídlo s polodrážkou tvořené 3 kazetovými výplněmi.			
	postup rekonstrukce	Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr			
	materiál	rám dřevo masiv tl. 45mm			
	povrch.úprava	barva slonová kost, polomat.			
okopová lišta	z obou stran nový nerez plech tl.0,8mm, kartáčovaný, š.100mm, lepený				
ZÁRUBEŇ	Stávající historická profilovaná obložka po obou stranách včetně stropu.				
postup rekonstrukce	Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr				
materiál	dřevo masiv				
povrch.úprava	barva slonová kost, polomat.				
ZASKLENÍ	Nové zasklení vrstvené bezpečnostní sklo s PVB fólií				
povrch.úprava	pískovaná fólie				
PRÁH	Nový masivní dubový práh, spárovka, tl.40mm, lepen na betonovou mazaninu				
povrch.úprava	vysokozátěžový olej				
KOVÁNÍ	Nové kování				
materiál	celonerezové masivní provedení, matný povrch				
klika, štítky / rozety	nová klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku				
vložka	nová cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou				
zámek	zádlabávací, rozteč 90mm				
závěsy	rekonstrukce 3 stávajících závěsů dveřních závěsů s ozdobnou krytkou, nátěr v barvě dveří				
madlo	nové vodorovné dveřní madlo na straně opačné než jsou závěsy, délka 550mm				
	masivní nerez, 2ks, výška 850mm				
POZN	odstín barvy bude odpovídat ostatním dveřím v budově, bude odsouhlasen na vzorku				
POČET KUSŮ				2	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.				

projekt: Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů  
stupeň: Dokumentace pro provedení stavby  
6100 SPECIFIKACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ	
SCHÉMA	<div>6205/L</div> <div>POHLED</div> <div></div>	PRVEK	rekonstrukce jednokřídlých dveří s obložkovou zárubní.		
	MÍSTNOST Č.	1.08 učebna IT			
	ROZMĚRY	světlý otvor stavební otvor	850/2120 910/2150	LEVÉ hloubka stěny	160
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
	AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	Jedná se o rekonstrukci stávajícího dveřního křídla a zárubně, u kterých není možné zajistit normovou hodnotu $R_w = 37\text{dB}$			
	2 KŘÍDLA postup rekonstrukce  materiál povrch.úprava okopová lišta	Stávající dveřní křídlo s polodrážkou tvořené 3 kazetovými výplněm, hladklé Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr rám dřevo masiv tl. 45mm, smrk barva slonová kost, polomat. z obou stran nový nerez plech tl.0,8mm, kartáčovaný, š.100mm, lepený			
	ZÁRUBEŇ postup rekonstrukce  materiál povrch.úprava	Stávající historická obložka po obou stranách včetně stropu, hladká Celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr dřevo masiv, smrk barva slonová kost, polomat.			
	ZASKLENÍ povrch.úprava	ne			
	PRÁH povrch.úprava	Nový masivní dubový práh, vrstvená spárovka, celková tl.100mm vysokozátěžový olej			
	KOVÁNÍ materiál klika, štitky / rozety vložka zámek závěsy  madlo	Nové kování celonerezové masivní provedení, matný povrch nová klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku nová cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou zádlabávací, rozteč 90mm rekonstrukce 3 stávajících závěsů dveřních závěsů s ozdobnou krytkou, nátěr v barvě dveří ne			
	POZN	odstín barvy bude odpovídat ostatním dveřím v budově, bude odsouhlasen na vzorku			
	POČET KUSŮ			1	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.				




	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ	
SCHÉMA	<div><div>6206/P</div><div><div>POHLED</div><div></div><div><div>ŘEZ</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div></div></div>	PRVEK	nové jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní.		
		MÍSTNOST Č.	108. učebna IT		
		ROZMĚRY	světlý otvor800/2150 stavební otvor860/2180	PRAVÉ hloubka stěny110	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	Rw = 37dB		
		2 KŘÍDLA	Nové dveřní křídlo s polodrážkou tvořené 3 kazetovými výplněm, hladké bez profilace 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr		
		materiál povrch.úprava okopová lišta	rám dřevo masiv tl. 45mm, smrk barva slonová kost, polomat. z obou stran nový nerez plech tl.0,8mm, kartáčovaný, š.100mm, lepený		
		ZÁRUBEŇ	Nová obložková po obou stranách včetně stropu, hladká bez profilace 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr		
		materiál povrch.úprava	dřevo masiv, smrk barva slonová kost, polomat.		
		ZASKLENÍ povrch.úprava	ne		
PRAH povrch.úprava	Nový masivní dubový práh, vrstvená spárovka, celková tl.100mm vysokozátěžový olej				
KOVÁNÍ	celonerezové masivní provedení, matný povrch nová klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku nová cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou zádlabávací, rozteč 90mm 3 dveřní závěsy, seřiditelné s vysokou únosností s ozdobnou krytkou nátěr v barvě dveří madlo ne				
POZN	silikonové mikroporézní těsnění po obvodu pro zvýšený hlukový útlum, bílá odstín barvy bude odpovídat ostatním dveřím v budově, bude odsouhlasen na vzorku				
POČET KUSŮ			1		
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.				

projekt:Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

stupeň:Dokumentace pro provedení stavby

6200 DVEŘE

6220 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO
dveřní kování	klika - klika jednoduchá bez profilace, obdelníkový štítek pro cylindrickou vložku	masivní nerez mat	
dveřní závěs pro dřevěné dveře	seřiditelný dveřní závěs s vysokou únosností pro náročné interiéry	nerez	
krytka dveřního závěsu pro dřevěné dveře	ozdobná krytka dveřního závěsu zakončená výžlabkem s kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička	železný v práškové barvě RAL	

projekt:Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

stupeň:Dokumentace pro provedení stavby

6200 DVEŘE

6220 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO
dveřní madlo	přímé madlo určené k jednostranné montáži na dveřní křídlo, délka 550-600mm, hloubka 70mm, kruhový průřez	masivní nerez mat	