















OZN.	SCHEMA	POPIS KONSTRUKCE	KS,(MB)
		VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ ROZMĚRY: 800x500 MM MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL VÝŠKA: 20 MM	1 KS
		ŽEBŘÍKY NA STŘECHU ŽEBŘÍKY NA STŘECHU SE ZDEMONTUJÍ A OČISTÍ BUDE PROVEDEN JEDEN NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU A DVA NÁTĚRY BARVOU ŠEDOU V RÁMCI PROVEDENÍ FÁSÁDY BUDOU PROVEDENY NOVÉ OCELOVÉ KOTEVNÍ BODY NA KTERÉ SE ŽEBŘÍKY PŘÍŠROBUJÍ	1 KS
			1 KS
			1 KS
		NOVÝ KOPULOVÝ SVĚTLÍK ŠÍŘKA: 900 MM DÉLKA: 1400 MM OBRUBA BUDE ZVEDNUTA O 380 MM, OCELOVÝM PROFILEM DESKA: POLYKARBONÁT, TL. 40 MM, 3-VRSTVÁ TVAR KOPULE IDENTICKÝ JAKO STÁVAJÍCÍ	5 KS
		NOVÝ KOPULOVÝ SVĚTLÍK S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU ŠÍŘKA: 2300 MM DÉLKA: 2800 MM OBRUBA BUDE ZVEDNUTA O 180 MM, OCELOVÝM PROFILEM DESKA: POLYKARBONÁT, TL. 40 MM, 3-VRSTVÁ TVAR KOPULE IDENTICKÝ JAKO STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ, ROZMĚRY STĚJNÉ JAKO U STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK	5 KS
		NOVÝ KOPULOVÝ SVĚTLÍK S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU ŠÍŘKA: 2300 MM DÉLKA: 2800 MM OBRUBA BUDE ZVEDNUTA O 180 MM, OCELOVÝM PROFILEM DESKA: POLYKARBONÁT, TL. 40 MM, 3-VRSTVÁ TVAR KOPULE IDENTICKÝ JAKO STÁVAJÍCÍ	13 KS