













OZN.	SCHEMA	R.Š.	POPIS	KS,(MB)
		250	OPLECHOVÁNÍ ATIKY (OKAPOVÝ PLECH) MATERIÁL: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH, BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (TOTOŽNÁ S ODSTÍNEM FASÁDY) TL. 0,7 MM	97,9 MB
		300	OPLECHOVÁNÍ ATIKY (OKAPOVÝ PLECH) MATERIÁL: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH, BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (TOTOŽNÁ S ODSTÍNEM FASÁDY) TL. 0,7 MM	7,85 MB
			DEŠŤOVÝ SVOD V KRUHOVÉM PROVEDENÍ PRŮMĚR: DN 100 MATERIÁL: TiZn PLECH, LESKLE VÁLCOVANÝ TL. 0,7 MM POZN. SOUČÁSTÍ JSOU KOLENA, OBJÍMKY, KOTLÍKY A ODSKOKY Z LESKLÉHO TiZn PLECHU TL. 0,7 MM	41,5 MB
			STŘEŠNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB PRŮMĚR: DN 100 MATERIÁL: TiZn PLECH, LESKLE VÁLCOVANÝ TL. 0,7 MM	184,5 MB
		400	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ MATERIÁL: TiZn PLECH TL. 0,7 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘEDZVĚTRALÝ, MODROŠEDÝ	22 MB
		1900	STŘÍŠKA VSTUPU MATERIÁL: TiZn PLECH, LESKLE VÁLCOVANÝ TL. 0,7 MM ŠÍŘKA PŘÍSTŘEŠKU 2200 MM	1 KS