









OZN.	SCHEMA	POPIS	Celk.
D01		STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VRATAS NADSVĚTLÍKEM OCELOVÁ VRATA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, NÁTĚR BUDE OŠKRABÁN A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR 1x ZAKLADNÍ BARVOU A 2x NÁTĚR VRCHNÍ EMAILOVÉ BÍLÉ BARVY RORMÉR OTVORU: 2500/2570 MM STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTANE ZACHOVÁNA, NÁTĚR BUDE OŠKRABÁN A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR 1x ZAKLADNÍ BARVOU A 2x NÁTĚR VRCHNÍ EMAILOVÉ BÍLÉ BARVY	2
D02		NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ DĚLENÍ KŘÍDEL, HLAVNÍ POHYBLIVÉ KŘÍDLO 900/2000 MM, LEVÉ ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZPEČNOSTNÍM S VODOROVNÝM ZNAČENÍM ROZMĚR OTVORU 1400/2200 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČÁST DVEŘÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÝ ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ S RAMÍNKEM A ARETACÍ $U_{W} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: ČERVENÁ RAL 3001/RAL 3020	1
D03		NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1450/1970 SYMETRICKÉ DĚLENÍ KŘÍDEL, LEVÉ PLNÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ ROZMĚR OTVORU 1650/2070 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČÁST DVEŘÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÝ ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ S RAMÍNKEM A ARETACÍ $U_{W} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: BÍLÁ	1
D04		NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1500/2100 SYMETRICKÉ DĚLENÍ KŘÍDEL, PRAVÉ PLNÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ ROZMĚR OTVORU 1700/2200 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČÁST DVEŘÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÝ ZÁMEK $U_{W} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: BÍLÁ	5
D05		NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 800/1970 ZE 2/3 PROSKLENÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM ROZMĚR OTVORU 1000/2070 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČÁST DVEŘÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÝ ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ S RAMÍNKEM A ARETACÍ $U_{W} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: BÍLÁ	1
D06		NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 2000/2100 SYMETRICKÉ DĚLENÍ KŘÍDEL, PRAVÉ PLNÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ ROZMĚR OTVORU 2200/2200 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČÁST DVEŘÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÝ ZÁMEK $U_{W} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: BÍLÁ	3
D07		NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 2400/2100 SYMETRICKÉ DĚLENÍ KŘÍDEL, PRAVÉ PLNÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ ROZMĚR OTVORU 2600/2200 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČÁST DVEŘÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÝ ZÁMEK $U_{W} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: BÍLÁ	1
D08		STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VRATADO SUŠÁRNY OCELOVÁ VRATA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, NÁTĚR BUDE OŠKRABÁN A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR 1x ZAKLADNÍ BARVOU A 2x NÁTĚR VRCHNÍ EMAILOVÉ BÍLÉ BARVY RORMÉR OTVORU: 2300/2150 MM STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTANE ZACHOVÁNA, NÁTĚR BUDE OŠKRABÁN A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR 1x ZAKLADNÍ BARVOU A 2x NÁTĚR VRCHNÍ EMAILOVÉ BÍLÉ BARVY	1