













Č.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	ks, bm
			Doraz na dveře, ocelový, ukončen gumovým šroubovacím uzávěrem ukotven ve fasádě před prováděním zateplovacího systému na straně otvírání hlavního křídla	4
		50x6 délka 300	nastavení držáků hromosvodu plochá ocel sešroubovat se stávajícími úchytkami 2xM6	42
			Krycí dvířka pro domovní rozvaděče, plechová dvířka s rámem, součástí je tlačný zámek (čtyřhran) ROZMĚR NUTNO PŘESNĚ OVĚŘIT	1
			Krycí dvířka pro domovní rozvaděče, plechová dvířka s rámem, součástí je tlačný zámek (čtyřhran) ROZMĚR NUTNO PŘESNĚ OVĚŘIT	1
			Krycí dvířka pro slaboproudé rozvaděče, plastová dvířka s rámem, součástí je tlačný zámek (čtyřhran) ROZMĚR NUTNO PŘESNĚ OVĚŘIT	1
			Krycí dvířka pro venkovní krabici, plastová dvířka s rámem, součástí je tlačný zámek (čtyřhran) ROZMĚR NUTNO PŘESNĚ OVĚŘIT	1
	dle mont. pokynů dodavat. klimatizace		Podstavec klimatizační jednotky pro umístění na střeše. Typový výrobek dodavatele klimatizační jednotky	1