

OKAP NA PŘÍSTAVKU

SN1

FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMÍTKA ZRNITOST 1,5MM

PENETRACE

ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN TL. 160mm

LEPIČÍ HMOTA A LEPIČÍ KOTVY 6ks/m²

CIHELNÉ ZDIVO STÁVAJÍCÍ

OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

K6

K1

CCA 200

+2,950

+3,150

66

180

150

375

FOLIE mPVC TL. 1,5mm

OSB 3 DESKA 15MM

OSB 3 DESKA 15MM - SPÁDOVÁ PODLOŽKA

OSB 3 DESKA TL. 25mm - KOTVENÁ DO HRANOLU

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 60mm

DŘEVĚNÝ HRANOL 150/100 KOTVENÝ

EPS 100 S stabil TL. 120 mm

STÁVAJÍCÍ HYDROLIZOLACE

STÁVAJÍCÍ PLYNOSILKÁT TL. 200mm

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVÝ PODSYP 0-50mm

STÁVAJÍCÍ STŘEPNÍ PANEĽ KERAMICKÝ 200mm