

akce

Realizace úspor energie - SOU Svitavy, hlavní budova
s přístavbou, dvě budovy teoretické výuky a domov mládeže

investor






Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083
Svitavy 568 02




zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz
IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232

TABULKA VÝPLNÍ
Brněnská, č.p. 307/28



navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec		konstrukce Ing.arch. Marian Viktor		razítko 		
VP(hip) Ing.arch.Václav Jankovec	kreslil Ing.arch. Marian Viktor	číslo akce: datum: 08/2015		část D	č.výkresu 24	paré
schválil Ing.arch.Václav Jankovec	kontrola Ing.arch.Václav Jankovec	měřítko:				
		stupeň: DPS				

Č.	KS	Náhled - z exteriéru	Šířka	Výška	Poznámka
O1	44		1 070	1 500	- plastové okno - horní díl sklopný - dolní díl otevíravý, sklopný
O2	4		800	500	- plastové okno - sklopné
O3	5		870	1 580	- plastové okno - otevíravé, sklopné
O4	2		1 770	1 580	- plastové okno - otevíravé, sklopné
O5	11		1 000	1 600	- plastové okno - horní díl sklopný - dolní díl otevíravý, sklopný

Č.	KS	Náhled - z exteriéru	Šířka	Výška	Poznámka
O6	10		1 220	1 550	<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno - horní díl sklopný - dolní díl otevíravý, sklopný
O7	2		600	1 500	
O8	1		1 200	3 200	




Poznámka:

- ROZMĚRY VÝŠE UVEDENÝCH VÝPLNÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ
- součinitel prostupu tepla celého okna včetně rámu max, **U=1,1W/m.K nebo lepší**

Č.	KS	Náhled - z exteriéru	Šířka	Výška	Poznámka
D1	1		1 400	2 700	<ul style="list-style-type: none">- hliníkové vstupní dveře- světlík fixní- bezpečnostní sklo- kování koule - klika
D2	1		1 400	2 500	<ul style="list-style-type: none">- hliníkové vstupní dveře- světlík fixní- samozavírač- kování klika - klika

Poznámka:

- ROZMĚRY VÝŠE UVEDENÝCH VÝPLNÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ
- součinitel prostupu tepla celých dveří včetně rámu max, **U=1,2W/m.K nebo lepší**

Č.	KS	Náhled - z exteriéru	Šířka	Výška	Poznámka
Z1	12		600	600	<ul style="list-style-type: none"> - stávající <u>PONECHANÉ</u> střešní dřevěné okno - výlez - okno přetmelit a opatřit novým nátěrem
Z2	6		1 075	1 500	
Z3	1		2 495	2 800	<ul style="list-style-type: none"> - stávající <u>PONECHANÁ</u> dřevěná vrata, - vrata zkrátit podříznutím cca 150mm - přesunutí pantových závěsů - křídla repasovat a opatřit novým nátěrem - kování koule - klika - zarážka dveří před plynové potrubí

Poznámka:

- ROZMĚRY VÝŠE UVEDENÝCH VÝPLNÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ