

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	Poz.	Název a popis	Minimální požadavky	Rozměr x H x V mm	Š	Doplnit výrobce zařízení	Doplnit model a typ zařízení	Ks	El.kW	Plyn kW	Cena /ks/ Kč bez DPH
		Varna m.č. 1.23									
	01	Kotel plynový hranatý s nepřímým ohřevem. Objem kotle 260 - 280 l. Plynový spotřebič typu A, bez nutnosti připojení na komínový odtah spalin. Výpustní kohout rozměru min. DN 50, materiál duplikátoru min. AISI 316, minimální síla materiálu duplikátoru 3 mm, nosná konstrukční část kotle min. AISI 304, nosná část vrchní desky kotle o síle minimálně 2 mm.		max. rozměr 1400 x 900 x 900				2		cca. 44 kW	0,00
	02	Pánev elektrická multifunkční tlaková. Dotyková ovládací obrazovka s možností obsluhy v českém jazyce. Centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času, možnost nastavením trvalého provozu. Uživatelská kapacita zařízení min. 150l, rozsah teplot 30 - 250°C. Automatický režim se sedmi druhy provozu, ruční režim se 3 druhy provozu (vaření, opékání, fritování). Programovací režim pro tvorbu vlastních programů. Topný systém s celoplošnými topnými tělesy, vpichová sonda teploty jádra, vypouštění vody resp. mycí vody přímo pomocí automatiky bez sklápění do odpadu. Integrovaná ruční sprcha s automatickým uzávěrem vody. Indikátor provozu a varování, např. vřelý olej při fritování. Vyklopění pánve pomocí elektromotoru, víko pánve motoricky ovládáno. USB rozhraní. Zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování). Úprava Delta-T. Automatické plnění vodou s přesností na litr. Paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB. Možnost úpravy potravin za použití zvýšeného tlaku ve varném prostoru.		max.rozměr 1600 x 950 x 1100				1	cca. 45 kW		0,00
		Přídavné zařízení k elektrické pánvi									
	02a	Rameno pro automatické zvedání a spouštění						1			0,00
	02b	Fritovací koš						3			0,00
	02c	Vložka fritovací do koše						3			0,00
	02d	Rošt na dno pánve určený k noční úpravě masa						3			0,00
	03	Pracovní stůl, 2 x řada vsuvů na GN1/1 pod pracovní deskou, ZL, PL	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr D 1000 x 900 x 900				1			0,00
	03a	Pracovní stůl, 2 x police, ZL,LL	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 800 x 900 x 900				1			0,00
	03b	Napouštěcí vodovodní rameno, přichycení ramene z pracovního stolu č. 03a		výška max 800mm				1			0,00
ST	04	Sporák plynový s elektrickou troubou, demotáž, motáž, vyčištění, hořáků a seřízení		900 x 900 x 900				2	5,00	14,00	0,00
	05	Pracovní stůl, 2 x police, ZL, pojízdný, 4 x otočná brzděná kolečka s ochranou proti korozi	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1950 x 500 x 900				1			0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	06	Plynový kotel s nepřímým ohřevem. Objem kotle 140 - 150 l. Plynový spotřebič typu A, bez nutnosti připojení na komínový odtah spalin. Výpustní kohout min. rozměru DN 50, materiál duplikátoru min. AISI 316, min. síla materiálu duplikátoru min. 2 mm, nosná konstrukční část kotle min. AISI 304, nosná část vrchní desky kotle o síle min. 2 mm. Automatické zapalování hořáku, poloautomatické elektronické dopuštění duplikátoru, napouštěcí baterie s otočným ramínkem na teplou i studenou vodu.		max. rozměr 800 x 900 x 900			2		cca. 25,5 kw	0,00
	07	Pracovní stůl, 2 x police, P blok 3 x zásuvka pod sebou, pojízdný, 4 x otočná brzděná kolečka s ochranou proti korozi	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1960 x 600 x 900			1			0,00
	08	Smažicí pánve plynová. Nerezová vana, ocelové teplovodné-vodivé dno tloušťky minimálně 12 mm, motorické sklápění, nerezové odklopné víko s parozábranou. Objem vany 100 - 120 l, přívod napouštění vody s otočným ramínkem. Plynový spotřebič typu A, bez nutnosti připojení na komínový odtah spalin.		max. rozměr 1200 x 900 x 900			1		cca. 30 kw	0,00
ST	09	Konvektomat el. 20 x GN 1/1, demontáž, montáž a seřízení		948 x 1824 x 871			1	35,00		0,00
ST	09a	Zavážecí vozík pro konvektomat, seřízení, údržba					1			0,00
	10	Konvektomat el. 20 x GN 1/1, vyvíjení páry boilerové s možností použití nástřiku, s trojitým sklem dveří. Nabídka kuchařských programů s možností jejich úpravy, ovládání pomocí dotykového displeje, automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety), příčné zásuvy na GN, možnost vytvoření programů s podkroky, přednahrané programy se zaměřením na pokrmy české kuchyně. Režim přípravy min. horký vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C, pára 30-130°C, regenerace. Minimálně šestibodová teplotní vpichovací sonda, nízkoteplotní a Delta T pečení a vaření, možnost noční úpravy pokrmů, funkce udržování pokrmu Cook Hood, klapka odtahu vlhkosti, funkce automatické kontroly sytosti páry ve varném prostoru. Automatický přehřev nebo zchlazení varného prostoru, odložený start, možnost regulace rychlosti ventilátoru, časování jednotlivých zásuv. Servisní diagnostický systém pro automat. vyhodnocení chyb. Okamžitý HACCP výpis, USB rozhraní pro stahování a vkládání dat. Změna nastavení - možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření.		max. rozměr 1000 x 900 x 2100			1		cca. 37 kW	0,00
	10a	Zavážecí vozík pro konvektomat náhradní	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240				1			0,00
	10b	Automatická úprava vody, redukce vápenatých solí s programovatelnou řídicí hlavou					1			0,00
	10c	Konzole na stěnu pro postavení úpravny, nerezové provedení	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240				1			0,00
	10d	Sestava gastronádob pro konvektomat. 5 ks - GN 1/1 150 mm, 5 ks - GN 1/1 100 mm, 10 ks - GN 1/1 65 mm, 10 ks GN 1/1 20 mm, 10 ks 1/1 65 mm děrovaná, 20 ks - GN 1/1 65 mm smaltovaná					1			0,00
	11	Pracovní stůl skříňový opláštěný, P blok 3 x zásuvka pod sebou, 2 x police, posuvné dveře, ZL	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 2800 x 700 x 900			1			0,00
	12	Skříňka nástěnná, posuvné dveře, 2 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1400 x 350 x 650			2			0,00
		Mytí provozního nádobí m.č. 1.26								
	13	Mycí stůl svařovaný, 2 x vyspádovaný dřež, ZL, otvor pro umístění stojánkové baterie	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1400 x 700 x 900			1			0,00
	13a	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlaková hadice s vyvažovací sprchou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice cca. 1100 mm					1			0,00
	14	Pracovní stůl odkládací, ZL, LL, prolamovaná horní pracovní deska	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1000 x 700 x 900			1			0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	15	Pracovní stůl s odkapávacím roštem, 2 x police, ZL, PL, napojení záchytné vany na odpad	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1000 x 700 x 900			1			0,00
	16	Police roštová odkapávací	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1000 x 400			1			0,00
ST	17	Regál policový, seřizení, údržba	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1480 x 600 x 1580			2			0,00
ST	18	Regál policový, seřizení, údržba	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1280 x 600 x 1800			2			0,00
	19	Myčka černého nádobí granulová, kombinace vody, detergentu a plastových granulí, s minimálně čtyřmi mycími programy, ergonomický ovládací panel s displejem v úrovni očí pro snadnou obsluhu a sledování teplot na displeji i při otevřených dveřích. Světla výška otvoru, pro vložení nádobí min. 630mm. Kapacita min. 6 GN1/1 65 na jeden cyklus, hladinový mechanický hlídač vody v bojleru - dodatečná ochrana proti přetečení. Spotřeba vody maximálně 6l na cyklus		max.rozměr 1030 x 900 x 2000 otevřená /2100/			1	cca. 17 kW		0,00
	19b	Příslušenství pro myčku, 1 x připojení na studenou vodu, 1 x granule 10l, 1 x flexibilní držák hrnců, 1 x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1 x koš na velké hrnce, 1 x roční servisní sada včetně údržby, 1 x dvouletá servisní sada včetně údržby, 1 x držák příslušenství na boční stranu stroje					1			0,00
	19e	Automatická úpravna vody, redukce vápenatých solí s programovatelnou řídicí hlavou		max. výška 700 mm			1			0,00
		Mytí stolního nádobí m.č. 1.25								
	20	Pracovní stůl s předsazenou deskou do výklenku okna, 1 x otvor pro shoz odpadků, L zapuštěný prostor pro umístění koše na nádobí, 510 x 510 s odtokem napojeným na odpad, odkládání nápojových sklenic	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr D 1600 x 900 x 900			2			0,00
	21	Pracovní stůl s vodící deskou na koše, zvýšený ZL a PL v. 80 mm, přívod dráhou k mycímu stolu, vyspádováno a svedeno ke dřezu, odbočení vodící dráhy doprava	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr D 1320 x 600 x 900			1			0,00
	22	Držák na koše z myčky, nástěný s odkapem, 2 x koš 500 x 500	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240				1			0,00
	23	Trubkový pojezd, připevněný na výdejní modul, 4 x pojezdová trubka	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr hloubka cca. 350 mm, šířka cca 4600 mm			1			0,00
	24	Mycí stůl, 2 x dřez rozměr cca. 500 x 400 mm, prolamovaná horní deska s vodící dráhou na koše, navazovací dráha na košový podavač, zvýšený zadní lem 80 mm, L dřez odpad vykrutžený pro možnost umístění drtiče odpadků	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr D 1400 x 750 x 900			1			0,00
	24a	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím rámečkem ze sprchy, tlaková hadice s vyvažovací sprchou, uchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice cca 1100 mm					1			0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	25	Myčka nádobí košová průběžná s posuvem, jednonádržová s dvojitým závěrečným oplachem, kapacita dle DIN 10510 - 80 košů/hodina, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka min. 500 mm, dvoupášťové provedení, včetně tepelné a hlukové izolace, dvojitá rekuperační jednotka s kondenzační baterií a zpětným získáváním tepla z oplachové vody, plně odnímatelné dveře, odnímatelná mycí ramena pro čištění, totožná mycí ramena se zamezení jejich záměny, systém eliminace mytí prázdných míst - myčka nemýje prázdné prostupy mezi koši, automatické zastavení mycích čerpadel po dobu než vstoupí nový koš do myčky, konstatní oplachový čas - množství vody na oplach je vždy stejné a nezávislé na kontaktním mycím čase, dvojitý transportní systém posunu košů (dvě vačky na protilehlých stranách), nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka hlavní mycí zóny cca.900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, , zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody na jeden koš max. 1,4 litru, délka zóny závěrečného oplachu cca. 590 mm, detailní diagnostika myčky, veškeré hodnoty jako např. teplota v tanku, teplota závěrečného oplachu, minimální délka kontaktních časů nebo nastavení alarmů pro HACCP je možné provést pomocí počítače přes webové rozhraní či vzdáleně, tvorba servisních nebo uživatelských reportů		výška max. 2100mm s otevřenými bočními dveřmi, max. hloubka 850 mm			1	cca. 32,6 kW		0,00
	25a	Rohový podavač pro vkládání košů do tunelové myčky, napojen na vodící lišty myčky, bez nutnosti samostatného motoru. Vyroben z nerezové oceli, součástí vana napojená na odpad.	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240				1			0,00
	25b	Sušicí zóna s přímým výstupem napojena přímo na tunelovou myčku nádobí, připojení sušicí zóny přes myčku, délka sušicí zóny cca 600 mm, výkon ohřevu cca.3,3 kW	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240				1	cca. 3,3 kW		0,00
	25c	Nerezový výstupní stůl, pro připojení na tunelovou myčku nádobí, koše jsou posouvány na plastových kolečkách. Vana s připojením na odpad. Délka dráhy pro umístění min. 3 košů vel.500 x 500 mm s umytým nádobím, mimo sušicí zónu.	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240				1			0,00
		Maximální celková délka mycí sestavy, podavač košů + myčka + sušicí zóna + výstupní stůl, 4515 mm		max. šířka setavy 4515 mm						
	25d	Koše pro mytí nádobí, 4 x koš na talíře, 4 x koš na tácy, 4 x koš na misky, 4 x koš na příbory					1			0,00
	25e	Automatická úpravna vody, redukce vápenatých solí s programovatelnou řídicí hlavou		max. výška 700 mm			1			0,00
	25f	Koncový vypínač pro zastavení myčky					1			0,00
	26	Pracovní stůl pojízdný, prolamovaná horní deska, P - 4 x zásuvy pro koše na nádobí, police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1100 x 600 x 900			2			0,00
		Přípravná masa m.č. 1.20								
	30	Pracovní stůl s blokem 3 x zásuvka po sebou, ZL, PL, prolamovaná deska	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 990 x 700 x 900			1			0,00
ST	31	Mycí stůl se dřezem, úprava výšky stolu na 900 mm		1100 x 700 x 850			1			0,00
ST	32	Pracovní stůl s plastovou krájecí deskou, úprava výšky stolu na 900 mm		1800 x 700 x 850			1			0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	34	Skříňka nástěnná, posuvné dveře, 2 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 2000 x 300 x 650		1		0,00
	35	Špalek krájecí dřevěný	dřevěné provedení	600 x 600 x 900		1		0,00
ST	36	Pracovní stůl, ZL, 2 x police, úprava výšky stolu na 900 mm		1250 x 700 x 850		1		0,00
ST	37	Robot univerzální, repase stávajícího zařízení				1		0,00
	38	Police nástěnná	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1800 x 350		1		0,00
		Čistá zelenina m.č. 1.21						
	40	Pracovní stůl se dřezem, 2 x dřez cca. 400 x 500, PL,ZL, L blok 3 zásuvka pod sebou	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 2010 x 700 x 900		1		0,00
ST	41	Pracovní stůl, 1 x police, ZL, LL, úprava výšky stolu na 900 mm		1900 x 700 x 850		1		0,00
	42	Skříňka nástěnná, posuvné dveře, 2 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 2000 x 350 x 650		1		0,00
	43	Police nástěnná	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1900 x 350		1		0,00
	44	Pracovní stůl, 1 x police, ZL, LL	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1750 x 700 x 900		1		0,00
	45	Pojízdný vozík pod kráječ zeleniny, možnost umístění GN pod vyhazovací otvor krájecího stroje, rozměr dle stávajícího krájce zeleniny	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240			2		0,00
ST	45a	Kráječ zeleniny, seřízení, údržba				1		0,00
		Hrubá zelenina m.č. 1.16						
ST	46	Mycí dřez, 2 x dřez, montáž		1400 x 700 x 900		1		0,00
ST	47	Škrabka brambor, demotáž, montáž				1		0,00
		Těsto m.č. 1.22						
ST	50	Pracovní stůl s plastovou krájecí deskou, úprava stolu na pojezd s brzděnými koly		1900 x 700 x 900		1		0,00
	51	Pracovní stůl se dřezem, P dřez cca 300 x 500 mm s možností vložení GN 1/1, ZL, L blok 3 x zásuvka pod sebou	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1690 x 700 x 900		1		0,00
	52	Police nástěnná	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 2180 x 350		1		0,00
	53	Skříňka nástěnná, posuvné dveře, 2 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1900 x 350 x 650				0,00
ST	54	Robot univerzální, repase stávajícího zařízení				2		0,00
ST	55	Pracovní stůl s plastovou krájecí deskou, úprava stolu na pojezd s brzděnými koly		1800 x 700 x 900		1		0,00
	56	Dělička těsta s vykulováním, 30 dílků, velikost porcí je 30-100g, výklopná hlava		max. rozměr 650 x 550 x 2200		1		0,00
		Výdej m.č. 1.24						
	59	Police pod mikrovlnnou troubu	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr cca. 600 x 370		1		0,00
	60	Skříň s posuvnými dveřmi, posuvné dveře, 4 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1450 x 500 x 1800		2		0,00
	61	Skříň opláštěná bez dveří, 4 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 600 x 500 x 1800		1		0,00
	62	Pracovní stůl se dřezem, P dřez cca. 300 x 500 mm s možností vložení GN 1/1, L blok 3 x zásuvka pod sebou, ZL	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 935 x 700 x 860		1		0,00
ST	63	Chlazený stůl, montáž		1300 x 700 x 860		1		0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	64	Police nástěnná	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1400 x 350			1			0,00
	65	Chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilátorové chlazení, digitální termostat s možností nastavení teploty 2 až 8 °C, výškově nastavitelné rošty, zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, snadno vyměnitelné těsnění. Čistý objem cca. 340 l.		max.rozměr 610 x 600 x 2000			1			0,00
	66	Zachlazovací a zamrazovací zařízení s na 5 x GN 1/1, min. kapacita 18- 20 kg potravin k chlazení, 10-12 kg potravin k mražení. Možnost použití horní pracovní desky jako pracovní stůl, celkové provedení z ušlechtilé oceli min. AISI 304, vzduchem chlazená kondenzační jednotka, elektronické řízení, automatický přechod do režimu konzervace po ukončení zchlazovacího resp. zmrazovacího cyklu, rozteč zásuvů na GN min. 90 mm		max. rozměr 1250 x 680 x 860			1			0,00
	67	Skříňka nástěnná, 2 x police, posuvné dveře	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	1400 x 350 x 600			1			0,00
ST	68	Výdejní vozík 3 x GN 1/1 pojízdný, údržba					2			0,00
	69	Výdejní vozík pojízdný, 3 x samostatná vyhřívaná vana GN 1/1 s regulací teploty, police, ovládání na delší straně zařízení, termostat do cca. 90°C					1			0,00
	70	Zásobník na talíře pojízdný, 2 x vyhřívaný tubus na kulaté talíře, termostat pro nastavení teploty					3			0,00
	71	Podavač košů uzavřený na koše z myčky bez vyhřívání		rozměr cca. 850 x 800 x 900			1			0,00
	72	Výdejní stůl s chlazenou vanou na GN, rozměr chlazené vany pro uložení 3 x GN 1/1 nádoby, uloženo na délku, hloubka vany cca 160 mm, obklad nerez, chladicí závit po stěnách a ve dně vany, možnost nastavení teploty	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr D 1800 x 500 x 900			1			0,00
	72a	Dechová clona ohýbané sklo, přední část volná, horní sklo rovné se zaoblením směrem k strážníkům		rozměr D 1750 x 445 x 425			1			0,00
	73	Výdejní modul neutrální, horní deska nerezová, čelní obklad nerez, samonosná konstrukce, ukotveno do země	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	délka D 3650 x 400 x 900			1			0,00
	73a	Dechová clona ohýbané sklo, přední část volná, horní sklo rovné se zaoblením směrem k strážníkům		rozměr D 3000 x 445 x 425			1			0,00
	74	Výdejní modul neutrální, horní deska nerezová, čelní obklad nerez, samonosná konstrukce, ukotveno do země	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1800 x 400 x 900			1			0,00
	74a	Dechová clona ohýbané sklo, přední část volná, horní sklo rovné se zaoblením směrem k strážníkům		rozměr D 1750 x 350 x 500			1			0,00
	75	Trubkový pojezd, připevněný na výdejní modul, 4 x pojezdová trubka, předpokládaná délka 13 m, přesrušení pojezdu v prostoru spouštěcích dveří	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr hloubka cca. 350 mm, šířka dle modulu výdejní sestavy			1			0,00
	76	Vozík pojízdný na plata a příbory, spodní podlážka pro uložení 2 x řada výdejních podnosů, horní část držák na GN pro umístění příborů	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	max. rozměr. 800 x 600 x 1500			2			0,00
	78	Výdejní modul neutrální, horní deska nerezová, čelní obklad nerez, samonosná konstrukce, ukotveno do země, atyp. provedení dle stavebních otvorů	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr D 4300 x 600 x 900			1			0,00
	80	Banketový vozík, 15 GN 1/1-65 , dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů cca. 75 mm, ventilátorový rozvod horkého vzduchu, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku, rozsah nastavení teplot 30-90°C, zvlhčování dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, z toho dvě s brzdou.		rozměr cca. 570 x 830 x 1460			1	cca. 2,7 kW		0,00
		Chladicí a mrazicí boxy m.č. 1. 12,13,14,15								

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

90a	Regál skladový nerezový, 5 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1500 x 600 x 1800			1			0,00
91a	Regál skladový nerezový, 5 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1500 x 600 x 1800			1			0,00
91b	Regál skladový nerezový, 5 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 2000 x 500 x 1800			1			0,00
92a	Regál skladový nerezový, 5 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1000 x 600 x 1800			2			0,00
93a	Regál skladový nerezový, 5 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1500 x 600 x 1800			2			0,00
93b	Regál skladový nerezový, 5 x police	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	šířka D 1400 x 500 x 1800			1			0,00
	Kompletní systém chlazení pro trojici chladících boxů 1.12 Chladicí box - zelenina (5,80 m3), 1.14 Chladicí box - chlazené potraviny (9,14 m3) a 1.15 Chladicí box - maso (9,14 m3) Konstrukce boxu bude dodávkou stavby. Venkovní chladicí jednotka umístěna na betonovém základu ve vzdálenosti cca 6m od boxu se sníženou akustickou hlučností (hladina akustického tlaku v 10m = 37dB, hladina akustického tlaku v 1m = 57dB), automatické odmrazování, chladivo v chladícím okruhu R404a, provozní teplota v chladícím boxu -2/+10°C, okolní teplota do +43°C, nástěnný výparník, ovládací panel s teplotním displejem a tlačítka s možností aktivace odmrazovacího cyklu a zobrazením alarmových stavů, příprava pro vzdálený přístup po síti, napětí 400 V					1			0,00
	Kompletní chladicí systém pro chladicí box na mražené potraviny. Chladicí box - mražené potraviny (8,84 m3) Konstrukce boxu bude dodávkou stavby. Venkovní chladicí jednotka umístěna na betonovém základu ve vzdálenosti cca 6m od boxu se sníženou akustickou hlučností (hladina akustického tlaku v 10m = 34dB, hladina akustického tlaku v 1m = 54dB), automatické odmrazování, chladivo v chladícím okruhu R404a, provozní teplota v mrazicím boxu -22/-15°C, okolní teplota do +43°C, nástěnný výparník, ovládací panel s teplotním displejem a tlačítka s možností aktivace odmrazovacího cyklu a zobrazením alarmových stavů, příprava pro vzdálený přístup po síti, napětí 400 V	1.13				1			0,00
	Vstupní chodba m.č. 1.01								
101	Váha kontrolní můstková min. 150 kg, cejchuschopná váha v nerezovém provedení konstrukce s nerezovým krycím plechem a slitinovým snímačem, displej LCD, funkce tárování, nulování, sčítání navážek, počítání kusů, klávesnice, napájení AC 230V, DC 6V/3Ah		rozměr cca. 460 x 600			1			0,00
	Manipulační zařízení								
102	Regál pojízdný na GN 1/1, 14 x GN 1/1, 4 x otočná kolečka s ochranou proti korozi	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr cca. 550 x 380 x 1740			3			0,00
103	Plošinový vozík pojízdný, 2 x pevné kolečko, 2 x otočné	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr cca 900 x 550 x 570			2			0,00
104	Servírovací vozík svařovaný, 3 x police s prolisovaným zvednutým okrajem, 4 x otočné kolečko, nosnost do 120 kg	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	rozměr cca. 900 x 600 x 960			1			0,00
	Příruční sklad m.č. 1.19								

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

105	Regál skladový, 4 x police	pozink ocel	šířka D 1000 x 550 x 1800			2			0,00
	Sklad suchý m.č. 1.09								
	Denní místnost pro zaměstnance m.č. 1.18								
111a	Lednice podstolová, samostatná lednice bez mrazáku, třída A++, objem cca. 100 l	bílé provedení	rozměr cca. 560 x 600 x 840			1			0,00
	Sklad čistících prostředků a inventáře m.č. 1.11								
	Sklad prádla m.č. 1.10								
114	Sestava pračky prádla a sušičky, včetně spojovacího kusu, umístěno nad sebou. Energetická třída A++		rozměr cca. 600 x 600 x 850			1			0,00
115	Dřez na prádlo nerezový	MPNM - nerez AISI 304, ČSN 17240	600 x 600 x 900			1			0,00
	Montáže								
200	Demontáž veškerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický proud, ekologická likvidace, doprava apod.					1			0,00
201	Celková montáž, revizní zprávy, doprava zařízení, školení odbornou obsluhou, náklady na zřízení a vedení bankovní záruky dle SOD					1			0,00
	Vysvětlivky zkratk								
	L , P - levý, pravý								
	ST- stávající použité zařízení								
	ZL - zadní lem								
	PL - pravý lem								
	LL - levý lem								
	MPM - minimální požadavek na materiál								
	rozměr cca. - rozměr zařízení se může lišit od projektové dokumentace v toleranci 10% zadaných rozměrů								
	přikon cca. - přikon zařízení se může lišit od projektové dokumentace v toleranci 10% zadaných rozměrů								
	max.rozměr - rozměr zařízení by nesmí překročit uvedené hodnoty, z důvodu kompaktnosti navrženého projektu a nutnosti zachování bezpečných manipulačních vzdáleností mezi jednotlivými spotřebiči								
	rozměr D - rozměr zařízení se může nepatrně lišit od projektové dokumentace, zařízení je nutno zaměřit po dokončení stavebních prací dle skutečného stavu a přesného rozměru stěn a místností, tak aby nevznikaly prázdné nevyplněné prostory a jednotlivé komponenty na sebe navazovaly								
							celkem bez DPH		
							DPH 21%		
							celkem s DPH		

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	délka D - délka zařízení se může nepatrně lišit od projektové dokumentace, zařízení je nutno zaměřit po dokončení stavebních prací dle skutečného stavu a přesného rozměru stěn a místností, tak aby nevznikaly prázdné nevyplněné prostory a jednotlivé komponenty na sebe navazovaly								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

Cena celkem Kč bez DPH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

[illegible]

GYMNÁZIUM SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1638 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ, VÝKAZ VÝMĚR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

