



ROZVADĚČ R1

PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ	
TRÍDA OCHRANY II	
DO 70 MODULŮ, IP30/20	
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :	
3+N+PE, AC50Hz, 400/230V TN-S	
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:	
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
SPB	SVODIČ PŘEPĚŤI TŘÍDY B+C
RCD1-2	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/0,03A
FA1-7, 26, 29	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B
FA8-25	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B
FA27	TRÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x10A/C
FA28	TRÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x16A/B
FAO	TRÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x25A/C
QM1	TRÍPÓLOVÝ SPÍNAČ 3x63A
K1	IMPULSNÍ RELÉ
NZ1	NAPÁJECÍ ZDROJ K DOMÁCNÍMU TELEFONU
P1	PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENÖHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Bystřé, Smetanova		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Akce: Transformace DNZ Bystřé		Formát: Datum: 02/2017	
Lokalita: Bystřé, Smetanova		Stupeň: DPS	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Zakáz. č.: 160604	
Výkres: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko: -	
ROZVADĚČ R1		Č.v. D.1.4.4.3	