



ROZVADĚČ R1

PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ

TRÍDA OCHRANY II

DO 70 MODULŮ, IP30/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3+N+PE, AC50Hz,400/230V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SPB	SVODIČ PŘEPĚTI TŘÍDY B+C	1 KS
RCD1-2	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/0,03A	2 KS
FA1-7,26,29	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	8 KS
FA8-25	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	18 KS
FA27	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x10A/C	1 KS
FA28	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x16A/B	1 KS
FAO	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x25A/C	1 KS
QM1	TŘÍPÓLOVÝ SPÍNAČ 3x63A	1 KS
K1	IMPULSNÍ RELÉ	1 KS
NZ1	NAPÁJECÍ ZDROJ K DOMÁCNÍMU TELEFONU	1 KS
P1	PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR	1 KS

Vypracovali:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENÖHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Polička, Mánesova		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Akce: Transformace DNZ Bystře		Formát: Datum: 02/2017	
Lokalita: Polička, Mánesova		Stupeň: DPS	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Zakáz. č.: 160604	
Výkres: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko: -	
ROZVADĚČ R1		Č.v. D.1.4.4.3	