

Pozice	Zařízení	Požadovaný parametr	Hodnota dle zadávací dokumentace	Vyplní dodavatel
01	Kotel plynový hranatý s nepřímým ohřevem	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		nepřímý ohřev		ano/ne
		objem kotle	260 - 280 l	doplnit skutečnou hodnotu
		plynový spotřebič typu A, bez nutnosti připojení na komínový odtah spalin		ano/ne
		výpustní kohout rozměru	min. DN 50	doplnit skutečnou hodnotu
		materiál duplikátoru	min. AISI 316	doplnit skutečnou hodnotu
		síla materiálu duplikátoru	min. 3 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		nosná konstrukční část kotle materiál	min. AISI 304	doplnit skutečnou hodnotu
		nosná část vrchní desky kotle o síle	min. 2 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr šířka	max. 1400 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 44 KW	doplnit skutečnou hodnotu
02	Pánev elektrická multifunkční tlaková	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		dotyková ovládací obrazovka s možností obsluhy v českém jazyce		ano/ne
		centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr - bez ovládacího kolečka se zachováním jeho funkce		ano/ne
		digitální ukazatel teploty		ano/ne
		ukazatel požadovaných a skutečných hodnot		ano/ne
		nastavení času s možností nastavením trvalého provozu		ano/ne
		užitná kapacita zařízení	min. 150 l	doplnit skutečnou hodnotu
		rozsah možnosti nastavení pracovních teplot	cca. 30 až cca. 250°C	doplnit skutečnou hodnotu
		automatický režim se sedmi druhy provozu, ruční režim se 3 druhy provozu (vaření, opékání, fritování)		ano/ne
		programovací režim pro tvorbu vlastních programů		ano/ne
		topný systém s celoplošnými topnými tělesy		ano/ne
		vpichová sonda teploty jádra		ano/ne
		vypouštění vany resp. mycí vody přímo pomocí automatiky bez sklápění do odpadu		ano/ne
		integrovaná ruční sprcha s automatickým uzávěrem vody		ano/ne
		vyklápění pánve pomocí elektromotoru		ano/ne
		paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB		ano/ne
		zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování)		ano/ne
		úprava Delta-T. automatické plnění vodou s přesností na litr.		ano/ne
		možnost úpravy potravin za použití zvýšeného tlaku ve varném prostoru		ano/ne
		rozměr šířka	max. 1600 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 950 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 1100 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 45 KW	doplnit skutečnou hodnotu
		k pánvi je možnost připojit přídavné zařízení (rameno pro automatické zvedání a spouštění, fritovací koš, rošt na dno pánve určený k noční úpravě masa), vše je uvedeno v podrobné specifikaci		ano/ne
06	Plynový kotel s nepřímým ohřevem	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		nepřímý ohřev		ano/ne
		objem kotle	140 až 150 l	doplnit skutečnou hodnotu
		plynový spotřebič typu A, bez nutnosti připojení na komínový odtah spalin		ano/ne
		rozměr výpustního kohoutu	min. DN 50	doplnit skutečnou hodnotu
		materiál duplikátoru	min. AISI 316	doplnit skutečnou hodnotu
		síla materiálu duplikátoru	min. 2 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		nosná konstrukční část kotle materiál	min. AISI 304	doplnit skutečnou hodnotu
		nosná část vrchní desky kotle o síle	min. 2 mm	doplnit skutečnou hodnotu

		automatické zapalování hořáku		ano/ne
		poloautomatické elektronické dopuštění duplikátoru		ano/ne
		napouštěcí baterie s otočným ramínkem na teplou i studenou vodu		ano/ne
		rozměr šířka	max. 800 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	cca 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 25 KW	doplnit skutečnou hodnotu
08	Smažicí pánev plynová	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		ocelové teplovodné-vodivé dno tloušťky	min.12 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		nerezová vana		ano/ne
		motorické sklápění		ano/ne
		nerezové odklopné víko s parozábranou		ano/ne
		objem vany	100 -120 l	doplnit skutečnou hodnotu
		přívod napouštění vody s otočným ramínkem		ano/ne
		plynový spotřebič typu A, bez nutnosti připojení na komínový odtah spalin		ano/ne
		rozměr šířka	max. 1200 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	cca. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	cca. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 30 KW	doplnit skutečnou hodnotu
10	Konvektomat el. 20 x GN 1/1	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		vyvíjení páry bojlerové s možností použití nástřiku		ano/ne
		trojité sklo dveří		ano/ne
		nabídka kuchařských programů s možností jejich úpravy		ano/ne
		ovládání pomocí dotykového displeje		ano/ne
		automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety)		ano/ne
		příčné zásuvy na GN		ano/ne
		možnost vytvoření programů s podkroky		ano/ne
		přednahrané programy se zaměřením na pokrmy české kuchyně		ano/ne
		režim přípravy horký vzduch	cca 30- cca 300°C	doplnit skutečnou hodnotu
		kombinovaný režim	cca 30- cca 300°C	doplnit skutečnou hodnotu
		pára	cca 30- cca 130°C	doplnit skutečnou hodnotu
		minimálně šestibodová teplotní vpichovací sonda		ano/ne
		nizkoteplotní a Delta T pečení a vaření		ano/ne
		možnost noční úpravy pokrmů, funkce udržování pokrmu Cook Hood		ano/ne
		klapka odtahu vlhkosti		ano/ne
		funkce automatické kontroly sytosti páry ve varném prostoru		ano/ne
		automatický přehřev nebo zchlazení varného prostoru		ano/ne
		odložený start		ano/ne
		možnost regulace rychlosti ventilátoru		ano/ne
		časování jednotlivých zásuv		ano/ne
		servisní diagnostický systém pro automat. vyhodnocení chyb		ano/ne
		okamžitý HACCP výpis		ano/ne
		USB rozhraní pro stahování a ukládání dat		ano/ne
		změna nastavení - možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření		ano/ne
		rozměr šířka	max. 1000 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	cca. 2100 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 37 KW	doplnit skutečnou hodnotu
19	Myčka černého nádobí granulová	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		kombinace vody, detergentu a plastových granulí		ano/ne
		mycí programy	min. 4 mycí prog.	doplnit skutečnou hodnotu

		ovládací panel s displejem v úrovni očí pro snadnou obsluhu a sledování teplot na displeji i při otevřených dveřích		ano/ne
		světla výška otvoru pro vložení nádobí	min. 630 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		kapacita GN nádob na jeden mycí cyklus	min. 6 GN 1/1 65 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		hladinový mechanický hlídač vody v bojleru		ano/ne
		spotřeba vody	max. 6 l na jeden mycí cyklus	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr šířka	max. 1030 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 900 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 2000 mm, otevřená 2100 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 17 KW	doplnit skutečnou hodnotu
19b		příslušenství pro myčku, 1 x připojení na studenou vodu, 1 x granule 10l, 1 x flexibilní držák hrnců, 1 x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1 x koš na velké hrnce, 1 x roční servisní sada včetně údržby, 1 x dvouletá servisní sada včetně údržby, 1 x držák příslušenství na boční stranu stroje		ano/ne
25	Myčka nádobí košová průběžná s posuvem	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		jednonádržová s dvojitým závěrečným oplachem		ano/ne
		kapacita dle DIN 10510	min. 80 košů/hodina	doplnit skutečnou hodnotu
		vstupní výška	min. 440 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		využitelná vstupní šířka	min. 500 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		dvouplášťové provedení, včetně tepelné a hlukové izolace		ano/ne
		dvojitá rekuperační jednotka s kondenzační baterií a zpětným získáváním tepla z oplachové vody		ano/ne
		plně odnímatelné dveře, odnímatelná mycí ramena pro čištění, totožná mycí ramena se zamezením jejich záměny		ano/ne
		systém eliminace mytí prázdných míst - myčka nemyje prázdné prostory mezi koši, automatické zastavení mycích čerpadel po dobu než vstoupí nový koš do myčky		ano/ne
		konstatní oplachový čas - množství vody na oplach je vždy stejné a nezávislé na kontaktním mycím čase,		ano/ne
		dvojitý transportní systém posunu košů (dvě vačky na protilehlých stranách)		ano/ne
		možnost nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky		ano/ne
		zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody na jeden koš max. 1,4 litru	max 1,4 l	doplnit skutečnou hodnotu
		detaillní diagnostika myčky, veškeré hodnoty jako např. teplota v tanku, teplota závěrečného oplachu, minimální délka kontaktních časů nebo nastavení alarmů pro HACCP je možné provést pomocí počítače přes webové rozhraní či vzdáleně, tvorba servisních nebo uživatelských reportů		ano/ne
		připojení na automatický rohový podavač		ano/ne
		rozměr šířka	uveden max. rozměr sestavy	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 850 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 2100 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 32,6 kW	doplnit skutečnou hodnotu
25a	Rohový podavač pro vkládání košů do tunelové myčky	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		napojení na vodící lišty myčky bez nutnosti samostatného motoru, napojení na odpad materiál		ano/ne
			min. nerez AISI 304, ČSN 17240	doplnit skutečnou hodnotu
25b	Sušicí zóna	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		přímý výstup, napojena přímo na tunelovou myčku nádobí, připojení sušicí zóny přes myčku materiál	výkon ohřevu cca. 3,3 kW	doplnit skutečnou hodnotu
			min. nerez AISI 304, ČSN 17240	doplnit skutečnou hodnotu
25c	Nerezový výstupní stůl, pro připojení na tunelovou myčku nádob	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		posouvání košů na plastových kolečkách, vana s připojením na odpad, délka dráhy pro umístění min. 3 košů vel.500 x 500 mm s umytým nádobím, mimo sušicí zónu		ano/ne
		materiál	min. nerez AISI 304, ČSN 17240	doplnit skutečnou hodnotu
		Maximální celková šířka mycí sestavy, podavač košů + myčka + sušicí zóna + výstupní stůl	max. 4515 mm	doplnit skutečnou hodnotu
56	Dělička těsta s vykulováním	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		

		30 dílků, velikost porcí 30-100g odvozené od celkové hmotnosti vsádky, vykulování, možnost vyklopit vrchní pracovní hlavu		ano/ne
		rozměr šířka	max. 650 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 550mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška včetně páky	max. 2200 mm	doplnit skutečnou hodnotu
65	Chladicí skříně s plnými dveřmi	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		nerezové opláštění		ano/ne
		ventilátorové chlazení		ano/ne
		chlazení, digitální termostat s možností nastavení teploty	2 až 8 °C	doplnit skutečnou hodnotu
		výškově nastavitelné rošty		ano/ne
		zaměnitelné panty dveří, zámek dveří		ano/ne
		snadno vyměnitelné těsnění		ano/ne
		čistý objem	330 - 350 l	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr šířka	max. 610 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 600 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 2000 mm	doplnit skutečnou hodnotu
65	Zachlazovací a zamrazovací zařízení	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		zásuvy na GN 1/1	5 x	doplnit skutečnou hodnotu
		kapacita potravin k chlazení	18 - 20 kg	doplnit skutečnou hodnotu
		kapacita potravin k mražení	10-12 kg	doplnit skutečnou hodnotu
		možnost použití horní pracovní desky jako pracovní stůl		ano/ne
		vzduchem chlazená kondenzační jednotka		ano/ne
		elektronické řízení		ano/ne
		automatický přechod do režimu konzervace po ukončení zchlazovacího resp. zmrazovacího cyklu		ano/ne
		rozteč zásuvů na GN	min. 90 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		celkové provedení	nerez AISI 304, ČSN 17240	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr šířka	max. 1250 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	max. 680 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	max. 860 mm	doplnit skutečnou hodnotu
80	Banketový vozík	Model a typ zařízení (doplní dodavatel)		
		kapacita	15 GN 1/1 - 65 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		dvouplášťové provedení		ano/ne
		izolované lisované bočnice s roztečí vsunů	cca. 75 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		ventilátorový rozvod horkého vzduchu		ano/ne
		digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku		ano/ne
		rozsah nastavení teplot	cca 30 - cca 90°C	doplnit skutečnou hodnotu
		zvlhčování dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem		ano/ne
		rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, z toho dvě s brzdou		ano/ne
		rozměr šířka	cca. 570 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr hloubka	cca. 830 mm	doplnit skutečnou hodnotu
		rozměr výška	cca. 1460mm	doplnit skutečnou hodnotu
		příkon	cca. 2,7 kW	doplnit skutečnou hodnotu
	Vysvětlivky	cca. - tolerance + - 10 %		
		max. - maximální možný rozměr		
		min. minimální možný rozměr		