SO 124 - ZASAHUJE PODKLADNÍ VRSTVY

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ASF. BETON OBRUSNÁ VRSTVA	ACO11+	50 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASF. BETON LOŽNÁ VRSTVA	ACL16+	60 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASF. BETON PODKLADNÍ VRSTVA	ACP16+	60 mm	ČSN EN 13108-1*
GEOMŘÍŽ			
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m²	ČSN 73 6129*
ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY V CELÉ ŠÍŘCE DO HLOUBKY (–130mm)			
SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV (–40mm)			
CELKEM		min. 170 mm	

SO 121 - ZVÝŠENÍ NIVELETY +0,02m

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129*
ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY V CELÉ ŠÍŘCE DO HLOUBKY (–100mm)			
CELKEM		min. 120 mm	

SO 125 - ZVÝŠENÍ NIVELETY +0,03m

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129*
ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY V CELÉ ŠÍŘCE DO HLOUBKY (–80mm)			
CELKEM		min. 110 mm	

SO 126 - ZVÝŠENÍ NIVELETY +0,03m

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129*
ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY V CELÉ ŠÍŘCE DO HLOUBKY (–80mm)			
CELKEM		min. 110 mm	

SO 122 - ZASAHUJE PODKLADNÍ VRSTVY

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1*
ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ, LOŽNÉ A PODKLADNÍ VRSTVY V CELÉ ŠÍŘCE DO HLOUBKY (–180mm)			
CELKEM		min. 180 mm	

SO 123 - ZASAHUJE PODKLADNÍ VRSTVY

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1*
SPOJ. POSTŘIK	PS-E	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129*
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 22+	70 mm	ČSN EN 13108-1*
CELKEM		min. 180 mm	

k.ú. Jehnědí
k.ú. Horní Sloupnice
k.ú. Loučky
k.ú. Svatý Jiří
k.ú. Svatý Jiří
k.ú. Jehnědí



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

© 2010
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800
18211 Praha 8

* zadavatel uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

OBJEDNATEL:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
STUPEŇ PD:	**DZS** DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY **PDPS** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
HIP:	ING. V. NOHÁL	ARCHIV. Č.	CA 1103
STAVEB.ČÁST:			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. V. STARÝ		
VYPRACOVAL:	ING. V. NOHÁL		
NÁZEV STAVBY:	Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16	FORMÁT:	8xA4
		MĚŘÍTKO:	1:5000
VÝKRES:	**CELKOVÁ PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY**	Č. PARÉ:	
		DATUM:	06/2017
		Č. VÝKRESU:	A.a

Royal HaskoningDHV
Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
ZPRACOVATEL ČÁSTI:
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Kancelář: Černopolní 39, Brno
tel. 545 425 230 email: dhvcr@rhdhv.com