



S02 Obvodová stěna - zateplená		
- vnitřní omítka		10 mm
- cihla plná		500 mm
- vnější omítka		10 mm
- penetrační nátěr		-
- vyrovnávací vápenocementová omítka		10 mm
- lepicí tmel		4 mm
- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)		160 mm
- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina		3 mm
- penetrační nátěr		-
- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm)		2 mm

S11 Konstrukce balkónu 2NP - zateplená		
- velkoformátová keramická dlažba		20 mm
- fixační kroužky pro tenkovrstvou maltu		5-28 mm
- tlakové stálá drenážní rohož		5 mm
- asfaltový pás SBS modifikovaný, vložka z polyesterové rohože		4 mm
- asfaltový pás SBS modifikovaný, vložka ze skleněné tkaniny		4 mm
- spádové klíny z polystyrenu EPS 150S, spád 1,2% (max. $\lambda=0,035$ W/mK)		20-45 mm
- asfaltový pás SBS modifikovaný, vložka ze skleněné tkaniny		4 mm
- reprofilační malta		4 mm
- adhezni můstek		-
- betonová dlažba		20 mm
- betonová mazanina		40-70 mm
- žb deska		400 mm
- venkovní omítka		10 mm
- penetrační nátěr		-
- lepicí tmel		4 mm
- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)		100 mm
- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina		3 mm
- penetrační nátěr		-
- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm)		2 mm

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICON S.R.O.	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]		PARDUBICEVÝVAJ	
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE, PROPOJOVACÍ KRČKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH ČÁST 3: BUDOVA 10		FORMÁT	4 x A4
			DATUM	11/2017
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ DETAIL SOKLU BALKÓNU		MĚŘITKO	Č. VÝKR. 1:5 D.1.1.3.18.5