













TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ABC ATELIER s.r.o. PARDUBICE		projektová poradenská inženýrská činnost		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6				
Projektant:		Vypracoval:		Kontroloval:		Druh dokum.:	DSP, DPS	
Petr Korynta		Ivana Tomášková		Petr Korynta		Číslo zakázky:	A / 07 / 10 / 2017	
						Datum:	říjen 2017	
Název zakázky:	NPK, a.s. Pardubická nemocnice Rekonstrukce budovy č. 10					Měřítko:	--	
						Počet formátů:	5 A4	
						Č. kopie	Část	Č. přílohy
Stavební objekt:	SO 01 - Rekonstrukce budovy Architektonicko - stavební řešení							
Díl:								
Název výkresu:	Tabulka zámečnických výrobků						D.1.1	117




TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otvíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	700 x 1 970 x 180	4	5	4	-	-	-	-	13	
				2	3	2	-	-	-	-	7	
		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otvíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	700 x 1 970 x 110	-	2	2	-	-	-	-	4	
				-	1	-	-	-	-	-	1	
		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otevíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	800 x 1 970 x 180	2	11	13	-	-	-	-	26	
				8	1	4	-	-	-	-	13	
		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otevíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	800 x 1 970 x 110	2	1	-	-	-	-	-	3	
				1	1	-	-	-	-	-	2	





TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
105		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otvíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	900 x 1 970 x 180	1	3	-	-	-	-	-	4	
				-	2	-	-	-	-	-	2	
106		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otevíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	1 100 x 1 970 x 180	-	3	-	-	-	-	-	3	
				1	1	-	-	-	-	-	2	
107		Ocelová lisovaná zárubeň pro dvoukřídlové otevíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	1 450 x 1 970 x 180	1	-	-	-	-	-	-	1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
108		NEOBSAZENO										






TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
109		Ocelový válcovaný nosník v nadpraží otvoru I 180	dl. = 4 000	4	-	-	-	-	-	-	4	ocelový nosník I 180 mm hmotnost 1 ks = 87,60 kg
110		Ocelový válcovaný nosník v nadpraží otvoru I 140	dl. = 1 500	4	34	44	-	-	-	-	82	ocelový nosník I 140 mm hmotnost 1 ks = 21,60 kg
111		Ocelový válcovaný nosník v nadpraží otvoru I 140	dl. = 2 000	-	12	8	-	-	-	-	20	ocelový nosník I 140 mm hmotnost 1 ks = 28,80 kg
112		Ocelový válcovaný nosník v nadpraží otvoru I 140	dl. = 1 800	4	6	8	-	-	-	-	18	ocelový nosník I 140 mm hmotnost 1 ks = 25,92 kg

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
		Ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlové otevíravé dveře, s vloženým pryžovým těsněním, určená k osazení do zdiva	800 x 1 970 x 180	-	-	1	-	-	-	-	1	
		požární odolnost EW 15 (15 minut)		-	-	1	-	-	-	-	1	
		Ocelový válcovaný nosník v nadpraží otvoru L 60 / 60 / 6	dl. = 1 400	6	-	-	-	-	-	-	6	ocelový nosník L 60 / 60 / 6 mm hmotnost 1 ks = 7,59 kg