

LEGENDA: Vyplní dodavatel

Akce : SOŠ a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben

D.2/01-Ř - VYBAVENÍ UČEBEN - VÝUKOVÁ TECHNOLOGIE - ŘEZNÍK

č.poz.	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
V-01	Můstková příjmová váha digitální, vč. vyhodnocovací jednotky, váživost 300kg		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	maximální zatížení 300kg (10g, nerez vážící plocha, max.rozměr můstku 800/800mm, vyrovnávací nohy							
V-02	Sterilizátor nožů elektrický vodní nástěnný, nerez provedení		6	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	celonerezové provedení, regulace teploty 30 - 90°C, teploměr lázně, kontrolka chodu a vyhřátí							
V-03	Řeznické umyvadlo celonerezové nástěnné, příp.na opláštěné noze		6	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	celonerezové provedení, nožní ovládání spouštění vody							
V-05	Řeznický špalek plastový 500/500mm		3	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nerezový podstavec, rektifikace noh, plastový blok							
V-30	Kutr elektrický, objem min.40 l, nerezové provedení, max. půdorysný rozměr 1500/1200mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	objem mísy min.40 l, min. kapacita náplně 25 kg, nerezové provedení, možnost nastavení otáček -mísa, hřidel, plynulá regulace otáček nožové hřídele, zpětný chod, vyměnitelná nožová hlava, digitální nebo tlačítkové ovládání							
V-31	Masírka elektrická vakuová chlazená, nerezové provedení, max. půdorysný rozměr 1300/1000mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nerezová konstrukce, kapacita 45-55kg masa, ventilované chlazení, digitální ovládání							

V-32		Narážka elektrická vakuová, nerezové provedení, násypka min.50 l, max. půdorysný rozměr 800/1000mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nerezová konstrukce, ovládání kolenovým spínačem, min. objem násypky 50 l, výkon min. 200kg/h, plnicí tlak 40 bar, dávkování/narážení, součást – min.3 nástavce (trysky)							
V-33		Narážka elektrická hydraulická pístová, nerezové provedení, násypka min.20 l, max. půdorysný rozměr 500/500mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nerezová konstrukce, min. objem násypky 20 l, dávkování/narážení, součást – min.3 nástavce (trysky)							
V-34		Řezačka elektrická stolní šneková (na vařené maso), průměr řezací hlavy min. 82 mm, nerezové provedení		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		celonerezové provedení, robustní převody pro vyšší zatížení, průměr řezací hlavy min. 82 mm, výkon min.180 kg/h, zpětný chod, stolní provedení							
V-35		Řezačka elektrická stabilní šneková (na syrové maso), průměr řezací hlavy min. 114 mm, nerezové provedení, max. půdorysný rozměr 700/1000mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		celonerezové provedení, robustní převody pro vyšší zatížení, průměr řezací hlavy min. 114 mm, výkon min.180 kg/h, zpětný chod, stabilní provedení, vč. příp.bezpečnostního krytu či víka							
V-36		Míchačka masa elektrická nerezová, objem min.40 l, stabilní provedení, max. půdorysný rozměr 600/1100mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		objem vany min.40 l, celonerezové provedení, vyklápěcí vana, objem plnění min. 35-40 kg, lopatkové míchání, vč. příp.bezpečnostního krytu či víka							
V-37		Výrobník ledu (ledové tříště) se zásobníkem, produkce ledové tříště 90-150 kg/24h, max. půdorysný rozměr 800/700mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		produkce ledové tříště 90-150 kg/24h, vzduchem chlazený, nerezové provedení, zásobník ledu min.20kg							
V-44		Udírna elektrická nerezová, jednokomorová, jednovozíková, pravé dveře, štěpkový vyvíječ kouře, předpoklad 200 kg uzených výrobků /týden (cyklus v určité dny týdnu dle výuky), vč. 2 ks vozíku, vč. vpichového čidla, max. půdorysný rozměr 1800/1500mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-

		nerezové provedení, štěpkový vyvíječ kouře, hodnotící jednotka, jednokomorové provedení, elektrické vytápění, prostor zastavěný max.1800/1500mm, celosvařovaná, se štěpkovým vyvíječem kouře vstavěným do dveří udírny, záznamové zařízení, mycí program, min. funkce - vybarvení, sušení, uzení, pečení, vaření-delta T, objem komory 1000-1600 l, předpokl.kapacita vozíku 100-150 kg, výška vozíku max.1500-1600mm,							
V-45		Dělicí stěna atypická nerez, konstrukce svařované profily, výplň nerez plech - délka 1350-1450mm/výška 2400-2600mm (dle finálních rozměrů komorové udírny), nerez stěna bude kotvena do podlahy a do stropu		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nerezové provedení, vč. kotvení a montáže							
V-46		Mlžící sprcha automatická rotační pro zchlazení uzeniny na udírenském vozíku		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nerezové provedení, vpichová sonda, stropní závěs, vč. kotvení a montáže							
V-55		Sušička bot elektrická závěsná na stěnu - pro min. 20 párů, možná sestava více ks sušiček pro menší kapacitu - pro dosažení celkové požadované kapacity (např.3x8 párů)		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nástěnné provedení, vč. kotvení a montáže							
V-56		Sušička bot elektrická závěsná na stěnu - pro min. 3 páry		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nástěnné provedení, vč. kotvení a montáže							
V-57		Mycí stroj na přepravky (rozměr přepravek 600/400mm) a GN nádob, vč.změkčovače, vč.podstavce a mycích košů, hodinový mycí výkon min. 150 GN či plechů nebo min. 50 ks přepravek, předpokl. max.vnější rozměry zařízení 1000/900mm		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
		nerezové provedení, dvouplášťová skříňová konstrukce, přední plnění, programování cyklů, max. rozměr 1000/900mm, dávkovací čerpadlo oplachového a mycího prostředku							
ČÁST - D.2/01-Ř - VYBAVENÍ UČEBEN - VÝUKOVÁ TECHNOLOGIE - ŘEZNÍK							0,-	včetně DPH	0,-

POZN. 1 : Součástí specifikací je v.č.D.2.2 - Dispozice zařízení - 1NP.

Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě (týká se především atypických zařízení, příp. vestavěných zařízení).