

Vyplní dodavatel

Akce : GYMNAZIUM LITOMYŠL - MODERNIZACE LABORATOŘÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

D.2/01 - VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

Číslo položky ve výkazu výměr	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
N-01	Pracovní linka s vestavěným nerezovým umyvadlem a nerezovým dřezem v pracovní desce, vestavěnými nádobami na tříděný odpad (min.3ks) v uzavřené spodní dřezové skříňce (š=800mm - dvířka), zásuvková skříňka - 4 zásuvky (š=400mm), skříňka atypická s prostorem na vestavěný inkubátor + otevřená police (š=400mm), spodní skříňka policová (š=800mm - dvířka), dřezová skříňka s vestavěným umyvadlem a vestavěným košem na papírové ručníky (š=800mm - dvířka), celkový rozměr linky - max.3260/900/850-900mm, skříňky hl.600mm, pracovní deska atyp.hl.900mm vč.vynášecí konstrukce desky (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek - dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, ke stěnám dolišťováno, spodní skříňky plná dvířka, vestav.nerez umyvadlo a dřez, prostor pro vestavbu inkubátoru (rozměr bude upřesněn dle dodávky), pracovní deska - např.postforming							
N-02	Odkládací stůl přímý nízký atypický s volným prostorem pod odkládací deskou 2300/550/max.v.500mm, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-03-P	Žákovský stůl atypický jednomístný laboratorní, přímý 1050/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7, pevná pracovní plocha, v části pracovní plochy vložena schránka s odklápěcím víkem pro osazení elektrozásuvek a datazásuvek, pod pracovní plochou osazen 2-zásuvkový blok uzamykatelný - horní zásuvka mělká odkládací na pomůcky, spodní zásuvka hluboká pro uložení mikroskopu, umístění bloku vpravo, pod pracovní deskou stůl opatřen (mimo blok) drátěným odkládacím košem, příp. policí, z boku umístěn háček na tašku, vč.montáže, dva stoly mají atyp. zkosenou stranu (zalomení řady - dl.1050 na 950mm) s ohledem na stavební řešení místnosti - viz půdorys - poslední řada stolů - m.č.302 - laboratoř biologie		12	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvka i skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-03-L	Žákovský stůl atypický jednomístný laboratorní, přímý 1050/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7, pevná pracovní plocha, v části pracovní plochy vložena schránka s odklápěcím víkem pro osazení elektrozásuvek a datazásuvek, pod pracovní plochou osazen 2-zásuvkový blok uzamykatelný - horní zásuvka mělká odkládací na pomůcky, spodní zásuvka hluboká pro uložení mikroskopu, umístění bloku vlevo, pod pracovní deskou stůl opatřen (mimo blok) drátěným odkládacím košem, příp. policí, z boku umístěn háček na tašku, vč.montáže, dva stoly mají atyp. zkosenou stranu (zalomení řady - dl. z 1050 na 950mm) s ohledem na stavební řešení místnosti - viz půdorys - poslední řada stolů - m.č.302 - laboratoř biologie		6	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-04	Židle žákovská, stohovatelná, požadovaná velikost odpovídající zvolené velikosti stolů, ergonomický sedák i opěradlo		18	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Židle s plastovým ergonomicky tvarovaným (šálovým) sedákem a opěrákem, kovová podnož s kluzáky, hygienická a snadno omyvatelná, stohovatelná, umožňující oboustranný sed - zdravé sezení.							

N-05	Učitel'ský stůl přímý atypický 1050/600/750-780mm s čelní clonou, s výklopnou uzamykatelnou schránkou na klávesnici a monitor, v části pracovní plochy vložena schránka s odklápěcím víkem pro osazení elektrozásuvek a datazásuvek, pod pracovní plochou osazen 2-zásuvkový blok uzamykatelný - horní zásuvka mělká odkládá na pomůcky, spodní zásuvka hluboká pro uložení mikroskopu, umístění bloku vpravo, vč.montáže, viz půdorys - m.č.302 - laboratoř biologie		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvka i skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-06a	Žákov'ský stůl dvoustupňový, pevná pracovní plocha, přímý 1300/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7 podle EN 1729-1:2007, pod pracovní deskou stůl opatřen dvěma drátěnými odkládacími koši (příp. jedním průběžným) nebo dřevěnou policičkou, z boku háčky na tašku, vč.montáže, čtyři stoly mají atyp. zkosenou stranu (zalomení řady - dl. z 1300 na 1050mm) s ohledem na stavební řešení místnosti - viz půdorys 2. a 3. řada stolů - m.č.304 - učebna biologie		14	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch							
N-06b	Žákov'ský stůl dvoustupňový, pevná pracovní plocha, přímý 1550/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7 podle EN 1729-1:2007, pod pracovní deskou stůl opatřen dvěma drátěnými odkládacími koši (příp. jedním průběžným) nebo dřevěnou policičkou, z boku háčky na tašku, vč.montáže, stoly umístěny mezi stavebními konstrukcemi na stupínku, budou kotveny do podlahy (schod) - viz půdorys - 4.řada stolů - m.č.304 - učebna biologie		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch							
N-07	Židle žákov'ská, stohovatelná, požadovaná velikost odpovídající zvolené velikosti stolů, ergonomický sedák i opěradlo		32	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Židle s plastovým ergonomicky tvarovaným (šalovým) sedákem a opěrákem, kovová podnož s kluzáky, hygienická a snadno omyvatelná, stohovatelná, umožňující oboustranný sed - zdravé sezení.							
N-08	Učitel'ský stůl přímý 1300/600/750-780mm s čelní clonou, s výklopnou uzamykatelnou schránkou na klávesnici a monitor, s uzamykatelnou zásuvkou a dvířkovým uzamykatelným boxem pod pracovní plochou - vpravo, vč.montáže, viz půdorys - m.č.304 - učebna biologie		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvka i skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-09	Židle učitel'ská (jednací) bez područek, čalouněný sedák a opěrka, stohovatelná		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové profily chromované, příp.práškový lak, sedací část a opěrák čalouněný, omyvatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.110kg, barevné řešení bude upřesněno s provozovatelem v rámci dodávky							
N-10	Pylonová tabule jednodílná 3000/100-120mm, 1 x bílá tabule, vč.odkládací policičky v celé délce, vč.montáže		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	zvedací systém - stabilní zvedací konstrukce (rozsah posuvu min.120mm), sendvičová konstrukce tabule pro zamezení zkroucení, tichý chod, tabule - bílý povrch pro popis za sucha stíratelnými fixy, odkládací policička v celé délce tabule							
N-11	Pylonová tabule dvojitá 3000/100-120mm, 2 x bílá tabule, vč.odkládací policičky v celé délce, vč.montáže		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	dvojitý zvedací systém - stabilní zvedací konstrukce (rozsah posuvu min.120mm), sendvičová konstrukce tabule pro zamezení zkroucení, tichý chod, obě plochy tabule - bílý povrch pro popis za sucha stíratelnými fixy, odkládací policička v celé délce tabule							
N-12	Odkládací stůl přímý atypický se 3 spodními výškově stavitelnými policemi 2200/600/850-900mm, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-

	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-13	Odkládací stůl atypický přímý 3400/550/850-900mm, členěný do 3 sekcí, pod odkládací deskou budou 2 vnější sekce opatřeny výsuvnými (zásuvkovými) policemi se vyvýšenou okrajovou lištou proti vypadávání obrazové dokumentace, příp.zásuvkami - 10x výsuv - formát A1 (š=1000mm), střední sekce bude s volným prostorem pod odkládací deskou (š=1400mm) - konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojizdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-14	Sestava - 4x skříňka - policová nízká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1000/550/850-900mm - celoprosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 4000mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek s max.úhlem otevření, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní část - min.4) spodní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-15	Sestava - 2x skříňka - policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor, vč.nástavce - základní skříň dvoudílná 1000/600/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), nástavec - volné police (zkosení stropu) - v.cca 400-600mm, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2000mm, celková výška max.2500mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část, nástavec - 2 volné police), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-16	Sestava - 2x skříňka - policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1000/550/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka (v místě kleštin bude vždy jedna skříňka řešena z poloviny neotvíratelná s pevnou přední částí s přístupem přes jedno dvířka - viz půdorys), horní část - otevřené police - část atypicky výškově zkosená dle sklonu střechy, spodní část uzamykatelná, jednotlivé police volné části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2000mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - otevřené police, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-17	Sestava - 2x skříňka policová dvoudílná vysoká 1000/600/1900-2100mm + 1x skříňka policová dvoudílná vysoká 600/600/1900-2100mm - atypické s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor - spodní části - plná dvířka, horní části - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, spodní část atypicky řešena s ohledem na náběhy stávajících komínů, (viz půdorys), celková délka sestavy 2600mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-

	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-18	Sestava - 3x skříňka policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 500/620/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, spodní část atypicky řešena s ohledem na náběhy stávajících komínů a řešení nových schodů, (viz půdorys), celková délka sestavy 1500mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-19	Skříň policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1200/630/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, spodní část atypicky řešena s ohledem na náběhy stávajících komínů, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-20	Skříň policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 780/490/1880mm - spodní i horní část - plná dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, vestavba do nově vzniklé niky - kabinet AJ vedle bezbariérového WC v 1.NP, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní i horní skříňka - plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-21	Psací stůl rohový atypický levý 1400/1800/750-780mm, š.psačí plochy 1000mm, š.odkládací plochy 500mm, s mřížkou v psací desce v místě radiátoru - viz půdorys, vč.montáže, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, dezinfikovatelný povrch, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-22	Psací stůl rohový atypický pravý 1400/1800/750-780mm, š.psačí plochy 1000mm, š.odkládací plochy 500mm, s mřížkou v psací desce v místě radiátoru - viz půdorys, vč.montáže, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, dezinfikovatelný povrch, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-23	Pojízdný zásuvkový kontejner (4 zásuvky) pod psací stůl pol. N-21, N-22		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, barevný design -dekor UNI barva -odstín upřesní provozovatel, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání							
N-24	Police závěsná s boky nad psací stůl 900/200-250/200-250mm, vč.montáže		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-

	laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, boky, omyvatelný povrch, dekor -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky							
N-25	Sestava - 2x skříňka policová dvoudílná vysoká 800/600/1900-2100mm + 1x skříňka policová dvoudílná vysoká 600/600/1900-2100mm, atypické s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor, spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2200mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-26	Skříň šatní jednodílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor (obklad stávajících kleštin) 600/480/1900-2100mm - plná dvířka, uzamykatelná, vnitřní členění - spodní a horní police, šatní tyč příčná výsuvná s ohledem na rozměry skříně, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné - počet polic 2 a šatní tyč - výsuv, plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-27	Stojanový věšák na svrchní oděv		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	v provedení kovovém, příp. kombinace materiálů kov - plast, stabilní konstrukce							
N-28	Pojízdná židle kancelářská s područkami		2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	synchronní mechanismus, ergonomický tvar, opěrák ze síťoviny, výškově stavitelná s područkami, výška sezení stavitelná, nosnost min.120 kg, barevné řešení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky							
N-29	Pracovní linka atypická s vestavěným nerezovým umyvadlem v pracovní desce, vestavěnými nádobami na tříděný odpad (min.3ks) v uzavřené spodní dřezové skříňce (š=600mm - dvířka), spodní zásuvková skříňka (š=600mm), celkový rozměr linky - 1200/600/850-900mm, horní policové skříňky 2 x š=600mm (dvířka) - 2 police, hl.=300mm, v=600-700mm, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín bude upřesněn před vlastní dodávkou, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, , výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám a stropu dolištováno, spodní skříňky plná dvířka + horní skříňky plná dvířka, vestav.nerez dřez, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, zásuvkový blok uzamykatelný s centrálním zámkem, v dřezové skříňce koše na tříděný odpad, pracovní deska - např.postforming							
N-30	Skříňka policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1200/600/1900-2100mm - spodní část rozdělena na dvě části, jedna část pro vestavbu chladicí skříně s mrazicím boxem + police (š=600mm), druhá část policová uzavřená - plná dvířka (š=600mm), horní část - prosklená dvířka (2 x š=600mm), uzamykatelná, vč.montáže, celková délka skříně 1200mm, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka + prostor na vestavbu chladicí skříně s mrazicím boxem (součást D.2/03 - Pomůcky pro výuku biologie - rozměrově bude dopřesněno dle konkrétní dodávky), horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-31	Sestava regálů - policový kovový s omyvatelnými laminovanými policemi atypický s ohledem na vestavbu do podkrovní - 4x 1800/300/1800-2200mm + 2x 1500/300/1800-2200mm, ukotveny vždy dva podélně k sobě, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí		1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-

	policový regál, kovové stojiny a nosníky, 5 polic stavitelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.150 kg/polici, bezšroubový montážní systém, 2 regály budou vždy vzájemně prošroubovány						
N-32	Sestava polic - 5x závěsná skladovací volná police atypická, celkový rozměr police 1200/300mm, uložena na konzolách, kotveno do lišty na zdi - výškově stavitelné, vč. montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	polic závěsné, kovová nosná konstrukce, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.100 kg/polici, bezšroubový montážní systém, kotveno do zdi						
N-33	Konferenční stolek Ø600/550-580mm	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované, příp. prášková barva, pracovní deska dřevotříska s povlakem melaminovou pryskyřicí - přírodní dekor - odstín upřesní investor, ABS hrany						
N-34	Lavička návštěvní trojseřadková s plastovými sedáky	2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Stabilní ocelová konstrukce, plastové sedáky						
N-35	Odpadkový koš na tříděný odpad - set 4x cca 15-20 l, s vyjímatelnými vnitřními nádobami, barevné značení jednotlivých nádob	2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Sestava odpadkových košů s odklápěcím víkem (otevírání - nášlap, kyv apod.), s vyjímatelnou čistitelnou vnitřní nádobou						
N-36	Zásobník papírových ručníků nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	4	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez						
N-37	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez - 0,5 l, vč.montáže	4	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 500 ml						
N-38	Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	zásobník na papírové role k montáži na stěnu, materiál: matná nerez						
N-39	Sanitární WC set závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Klosetová souprava závěsná, nádoba kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, nerez						
N-40	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný, vč.montáže	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez						
N-41	Odpadkový koš nerez - 5 l	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Odpadkový koš s odklápěcím víkem nášlapem, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou						
N-42	Lišta se 2 háčky na ručník, nerez, nástěnná, vč.montáže	2	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrtů z nerezové oceli						
N-43	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	k montáži na stěnu, povrchově chráněná ocel						
N-44	Schodolez pásový elektrický, nosnost min.120kg	1	ks	0,-	0,-	0,-	0,-
	Schodolez pásový, sklon schodiště max.35°(70%), nosnost min.120kg, bateriové napájení (indikátor nabíjení) vč. integrované nabíječky, sklápěcí řídítka s ovládacími prvky, možnost ručního ovládání, opěrka hlavy nastavitelná, kolečka proti převrácení						
ČÁST - D.2/01 - VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK A VYBAVENÍ							
CELKEM				bez DPH	0,-	Celkem včetně DPH	0,-

POZN. 1 : Součástí specifikací je v.č.D.2.2 Dispozice zařízení 3.NP - půdní vestavba, 1.NP - bezbariérové WC

Montáž jednotlivých zařízení zahrnuje dopravu, příp. likvidaci obalů další náklady spojené s instalací zařízení.

Veškerý nabízený nábytek a zařízení budou v rámci dodávky konzultovány s provozovatelem stavby a projektantem na základě nabídky vybraného dodavatele. Jedná se zvláště o atypické a vestavěné výrobky. Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě.