INVESTOR: REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ	*KRAJ:* PARDUBICKÝ	ING.ARCH. KAREL BLANK 465382295 NA OSTROVĚ 1165 56201 Ústí nad Orlicí bc.projekt@tiscali.cz www.arch.cz/blank
OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ	*GENERÁLNÍ PROJEKTANT:* VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto	
DATUM: 12/2017 *ZAKÁZKA:* 452/02	*STAVEBNÍ ČÁST:* ING.ARCH. KAREL BLANK	
STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLÉČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ		*PROJEKT:* DPS a DPR *MĚŘÍTKO:*
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝR.		D42

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ 1.NP	POZNÁMKA
	90/197	OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ BÍLÝ ODSTÍN PRO DVEŘE Č. 5 DLE TAB. TRUHL. VÝROBKŮ L P	- 1	
20		PODŽLÁBKOVÁ LIŠTA NEREZOVÁ Z MATERIÁLU AISI 316 DIN BUDE TVOŘIT PŘECHOD MEZI SVISLÝM OBKLADEM STĚN A PODLAHOU VE VŠECH PROSTORÁCH VODOLÉČBY	94 mb	LIŠTA BYLA POUŽITA NA PRÁVĚ DOKONČENÉ STAVBĚ REHABILITAČNÍHO BAZÉNU
21		ZRCADLO NA WC 0,5 m2, HRANY ZABROUSIT, LŮEPENÉ NA STĚNU (NA OBKLAD) OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU A SILIKONEM	0,5 m2	PŘESNÝ ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ BUDE STANOVEN PO PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍHO SPÁROŘEZU OBKLADU
22	180/250	ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA Z POGUMOVANÉ LÁTKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ) DLE VÝBĚRU INVESTORA. ROLETA JE BEZ VODÍCÍCH LIŠT, POUZDRO ULOŽENÉ V SDK PODHLEDU	2KS	MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ Z JEDNOHO MÍSTA DLE PROJ. EL. OMYVATELNÁ TEXTILIE SKUPINY "F"
23	90/197	STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - TL. VÝSLEDNÉ PŘÍČKY 12,5cm.	4	
24		OCEL. VÁLC. PROFIL I Č. 20 - 565 cm PRO ZAVĚŠENÍ POJÍZDNÉHO ZVEDACÍHO SYSTÉMU PRO IMOBILNÍ PACIENTY NOSNÍK B UDE ULOŽEN DO PROTILEHLÝCH STĚN, LÍC SPODNÍ PÁSNICE 15 cm NAD SPODNÍ LÍC SDK PODHLEDU. NA SPODNÍ PÁSNICI BUDOU NAVAŘENY 2 PLATLE 200X100X8mm VE VZDÁLENOSTI 300 mm OD OBOU KONCŮ KOLEJNICE SYSTÉMU - UPŘESNÍ NA MÍSTĚ SUBDODAVATEL ZVEDACÍHO ZŘÍZENÍ.	1	NOSNÍK BUDE OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ 1.NP	POZNÁMKA
25		STROPNÍ ZVEDÁK PRO PŘESUN IMOBILNÍCH PACIENTU DO VANY A Z VANY Systém bude tvořen jednou kolejnicí o délce cca 220cm. Kolejnice bude ukotvena pomocí speciálních držáků do ocelového nosníku I č.20 s navařenými platlemi ve dvou místech kotvení. Bude probíhat v úrovni spodního líce sdk podlheldu. Systém bude vybaven jednou pohonnou jednotkou (zvedacím motorem), která bude přímo umístěna v kolejnici a nikoli pod ní zavěšena  	1 SESTAVA	KOLEJNICE AL S POVRCHEM V BÍLÉM SMALTU ZDVIHACÍ JEDNOTKA - RUČNÍ OVLADAČ - EL. - NOUZOVÉ SPOUŠTĚNÍ - EL. + MECHANICKÉ - ROZSAH ZVEDÁNÍ - MIN. 230 CM - ZATÍŽENÍ - MIN. 205 KG - TŘ. OCHRANY - IP 20 SKŘÍN MOTORU, IPX 4 RUČNÍ OVLADAČ - NABÍJENÍ - POMOCÍ RUČNÍHO OVLADAČE ZÁVĚSNÉ VAKY PRO PŘESUN - VELIKOST S 1 KS - M 1 KS - L 1 KS NOSNOST MIN 300 KG - MATERIÁL - VODĚODOLNÁ PLASTIFIKOVANÁ SÍŤOVINA S PODPOROU HLAVY, PRO DVOUBODOVOU ZÁVĚSNOU TYČ