






VYPIS PLASTOVÝCH OKEN A STĚN (vnitřní pohled)

ČÍSLO	NÁKRES (ROZMĚRY)	POPIS	POČET
16	 <p>v místn. 1.024 osadit před oknem síť proti hmyzu</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU VNĚJŠÍ ROZMĚR: 800/2400 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ), KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SKLO: ČIRÉ SKLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKA CCA 350 mm PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p>	<p>3</p> <p>3/1</p>
17		<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU VNĚJŠÍ ROZMĚR: 800/2400 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ), KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SKLO: ČIRÉ SKLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKA CCA 350 mm PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p>	<p>3</p> <p>3/1</p>
19		<p>PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1000/2400 mm KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ), KLIKU HORNÍHO KŘÍDLA OSADIT CO NEJNÍŽE SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKA CCA 350 mm PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p>	<p>6</p> <p>6/1</p>
20		<p>PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1000/2400 mm KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ), KLIKU HORNÍHO KŘÍDLA OSADIT CO NEJNÍŽE SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKA CCA 350 mm PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p>	<p>5</p> <p>5/1</p>
20a	 <p>OKNO ZASKLENO NEPRŮHLEDNÝM ZASKLENÍM OKNO OSÁZEHO VE SRŠE – MÍSTN. Č. 1.22</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1000/2400 mm KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ), KLIKU HORNÍHO KŘÍDLA OSADIT CO NEJNÍŽE SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SKLO NEPRŮHLEDNÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKA CCA 350 mm PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p>	<p>1</p> <p>1/1</p>