



VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A STĚN (vnitřní pohled)

| ČÍSLO | NÁKRES (ROZMĚRY) | POPIS | POČET |
|-------|---|---|---------------------|
| 8.1 |  | <p>PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU</p> <p>VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1200/3170 – V HORNÍ ČÁSTI JE ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI</p> <p>KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ),</p> <p>SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRÁVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ</p> <p>SKLO: SPODNÍ KŘÍDLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, HORNÍ ČIRÉ SKLO</p> <p>TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT</p> <p>PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p> <p>PŘI MONTÁŽI OKEN POUŽÍT MIN.5-TI KOMOROVÝ ZATEPLENÝ VYNÁŠECÍ PROFIL</p> | <p>1</p> <p>1/2</p> |
| 9.1 |  | <p>PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU</p> <p>VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1200/3170 – V HORNÍ ČÁSTI JE ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI</p> <p>KLIKY OPATŘENY ZÁMKY (JEDNOTNÝ KLÍČ),</p> <p>SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRÁVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ</p> <p>SKLO: SPODNÍ KŘÍDLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, HORNÍ ČIRÉ SKLO</p> <p>TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – $U_n \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>BARVA: VNITŘNÍ LÍČ BÍLÁ BARVA, VNĚJŠÍ LÍČ ODSTÍN ANTRACIT</p> <p>PŘI MONTÁŽI OKEN JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p> <p>PŘI MONTÁŽI OKEN POUŽÍT MIN.5-TI KOMOROVÝ ZATEPLENÝ VYNÁŠECÍ PROFIL</p> | <p>1</p> <p>1/2</p> |

POZNÁMKY:

- VELIKOST ROZŠÍŘENÍ RÁMŮ OKEN JE ODVISLÉ OD TL. PŘÍPADNÉHO ZATEPLENÍ
- SPÁRY SLOŽENÝCH OKEN BUDOU LIŠTOVÁNY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE VÝPLNÍ.
- PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE MOŽNÉ KRÝT LIŠTAMI VÝROBCE OKEN
- ČÍSLO ZA LOMÍTKEM VE SLOUPCI POČET = ČÍSLO ETAPY
- PŘI MONTÁŽI OKEN BUDE POUŽITO MIN.5-TI KOMOROVÉHO ZATEPLENÉHO VYNÁŠECÍHO PROFILU