

















OZN.	SCHEMA	POPIS	KS,(MB)
		<b>PROFIL PRO KOTVENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU</b>  ROZMĚRY: 150x150 MM MATERIÁL: OCEL TL. MM	14 KS
		<b>OCELOVÝ VÁLCOVANÝ I PROFIL 160</b>  ŠÍŘKA 74 mm DÉLKA 3300 mm VÝŠKA 160 mm  DÉLKA ULOŽENÍ - DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ VÝROBCE	1 KS
		<b>TRUBKA KONSTRUKČNÍ - PODPĚRA PRODLOUŽENÍ STŘECHY</b>  ROZMĚRY: 38x2mm DÉLKA: 3400mm V HORNÍ ČÁSTI NAVAŘENO NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU, VE SPODNÍ ČÁSTI ZABETONOVÁNO DO SCHODIŠTĚ  1xantikorozní nátěr, 3xzákladní nátěr světle zelenou barvou barvou	1 KS
		<b>TRUBKA KONSTRUKČNÍ - PRODLOUŽENÍ PŘÍSTŘEŠKU NAD RAMPOU</b>  ROZMĚRY: 38x2mm DÉLKA: 3400mm  NAVAŘIT NA STÁVAJÍCÍ OCEL. KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU  1xantikorozní nátěr, 3xzákladní nátěr světle zelenou barvou barvou	1 KS
		<b>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ</b>  OCELOVÝ JEKL 30x30x5mm  1xantikorozní nátěr, 3xzákladní nátěr světle zelenou barvou barvou	1 KS
		<b>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ</b>  OCELOVÝ JEKL 30x30x5mm  1xantikorozní nátěr, 3xzákladní nátěr světle zelenou barvou barvou	1 KS
		<b>HLINÍKOVÝ PROFIL PRO OSAZENÍ DESEK Z POLYKARBONÁTU</b>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ELOXOVANÝ HLINÍK TLOUŠTKA MATERIÁLU: 40mm	5,6mb
		<b>HLINÍKOVÝ PROFIL PRO OSAZENÍ DESEK Z POLYKARBONÁTU</b>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ELOXOVANÝ HLINÍK TLOUŠTKA MATERIÁLU: 40mm	28mb