

## 1.5 Silnoproudé rozvody

Pro nové lokální rekuperační jednotky umístěné v místnostech č. 1.02, 1.03 a 1.07 budou realizovány nové zásuvky 230V. Rozvod bude veden ze stávajícího nástěnného rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude instalován nový jistič 10A, vedení CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> bude vedeno pod omítkou.

Ve výše uvedených místnostech budou osazeny jednoduché zásuvky do elektroinstalační krabice v celkovém počtu 3 ks. Zásuvky budou bílé, standart ABB Tango.

Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

## 2 Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami.

## 1.5 Silnoproudé rozvody

Pro nové lokální rekuperační jednotky umístěné v místnostech č. 1.02, 1.03 a 1.07 budou realizovány nové zásuvky 230V. Rozvod bude veden ze stávajícího nástěnného rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude instalován nový jistič 10A, vedení CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> bude vedeno pod omítkou.

Ve výše uvedených místnostech budou osazeny jednoduché zásuvky do elektroinstalační krabice v celkovém počtu 3 ks. Zásuvky budou bílé, standart ABB Tango.

Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

## 2 Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami.

## 1.5 Silnoproudé rozvody

Pro nové lokální rekuperační jednotky umístěné v místnostech č. 1.02, 1.03 a 1.07 budou realizovány nové zásuvky 230V. Rozvod bude veden ze stávajícího nástěnného rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude instalován nový jistič 10A, vedení CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> bude vedeno pod omítkou.

Ve výše uvedených místnostech budou osazeny jednoduché zásuvky do elektroinstalační krabice v celkovém počtu 3 ks. Zásuvky budou bílé, standart ABB Tango.

Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

## 2 Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami.

## 1.5 Silnoproudé rozvody

Pro nové lokální rekuperační jednotky umístěné v místnostech č. 1.02, 1.03 a 1.07 budou realizovány nové zásuvky 230V. Rozvod bude veden ze stávajícího nástěnného rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude instalován nový jistič 10A, vedení CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> bude vedeno pod omítkou.

Ve výše uvedených místnostech budou osazeny jednoduché zásuvky do elektroinstalační krabice v celkovém počtu 3 ks. Zásuvky budou bílé, standart ABB Tango.

Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

## 2 Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami.

## 1.5 Silnoproudé rozvody

Pro nové lokální rekuperační jednotky umístěné v místnostech č. 1.02, 1.03 a 1.07 budou realizovány nové zásuvky 230V. Rozvod bude veden ze stávajícího nástěnného rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude instalován nový jistič 10A, vedení CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> bude vedeno pod omítkou.

Ve výše uvedených místnostech budou osazeny jednoduché zásuvky do elektroinstalační krabice v celkovém počtu 3 ks. Zásuvky budou bílé, standart ABB Tango.

Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

## 2 Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami.

## 1.5 Silnoproudé rozvody

Pro nové lokální rekuperační jednotky umístěné v místnostech č. 1.02, 1.03 a 1.07 budou realizovány nové zásuvky 230V. Rozvod bude veden ze stávajícího nástěnného rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude instalován nový jistič 10A, vedení CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> bude vedeno pod omítkou.

Ve výše uvedených místnostech budou osazeny jednoduché zásuvky do elektroinstalační krabice v celkovém počtu 3 ks. Zásuvky budou bílé, standart ABB Tango.

Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

## 2 Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami.