

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

58
M

—

—

—

—

58
M

010

DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO ROVNÉ PLOCHY

- PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP
- UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM
- PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 14 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S DILATAČNÍM PRVKEM Z PVC
- ŠÍŘKA SPÁRY 6 MM, CELKOVÁ ŠÍŘKA PROFILU CCA 116 MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 19 MM
- PRO ROVNÉ PLOCHY S ROZMEZÍM POHYBU ±1 MM
- VČETNĚ OCHRANNÉ PÁSKY PŘI OMÍTÁNÍ

MATERIÁL:

- ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

BARVA DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:

- MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

