

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

016

UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZTI ZÁKLADOVOU DESKOU
SPECIÁLNÍ TVAROVKOU S IZOLAČNÍM LÍMCEM A TĚSNÍCÍM HŘEBENEM

37
KS

–

–

–

–

37
KS

- SYSTÉMOVÝ VÝROBEK KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ (DLE PD ZTI)
- SE SYSTÉMOVÝM HRDLEM
- ZE SILNOSTĚNNÉHO PVC
- VČETNĚ KRUHOVÉHO LÍMCE Š.150 MM PRO NAVAŘENÍ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY)
- VČETNĚ NAVULKANIZOVANÉHO 4-NÁSOBNÉHO PRYŽOVÉHO TĚSNÍCÍHO HŘEBENE – FIXAČNÍ PRVEK
- TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3 BAR
- DÉLKA TVAROVKY 500 MM, MOŽNOST ZKRÁCENÍ NA STAVBĚ
- VČETNĚ 1x OCHRANNÉHO VÍČKA
- VČETNĚ FIXACE LÍMCE PU TMELEM

TYPY:

- **ZTI Ø50 MM** – 16 KS
- **ZTI Ø100 MM** – 21 KS

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
- TVAROVKA OSAZENA PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY

