

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

3  
KS

–

–

–

–

3  
KS

012

## REVIZNÍ POKLOP KANALIZACE

- OSAZENÝ V INTERIÉRU
- SLOUŽÍCÍ PRO HAVARIJNÍ A REVIZNÍ PŘÍSTUP DO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ (DLE PD ZTI)
- VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ
- POKLOP S NOSNOSTÍ 3 t
- MATERIÁL – RÁM I POKLOP VYROBENY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SPOJENÝCH PO CELÉ DÉLCE SVAŘOVANÝMI SPOJI, TĚSNĚNÍ Z MATERIÁLU ODOLNÉHO PROTI KYSELINÁM A LOUHŮM
- RÁM POKLOPU NA VNĚJŠÍ STRANĚ S KOTVÍCÍMI PRVKY DO BETONU, POKLOP VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ A TĚSNĚNÍ
- V ROZÍCH POKLOPU UMÍSTĚNÉ ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ
- POKLOP V MÍSTĚ POUŽITÍ DLAŽBY BUDE PŘEDLÁŽDĚN DLAŽBOU, V MÍSTĚ POUŽITÍ PVC BUDE PŘEKRYT PODLAHOVOU KRYTINOU Z PVC

VNITŘNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR POKLOPU: 600x600 MM

