



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
Z07	ROZMĚRY: 900/2100 MM	P	1	–	–	–	–	1
		L	–	–	–	–	–	–
<p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none">– ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 150 MM– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ– ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ DVEŘÍ BEZ BLOKACE, SE SIGNALIZACÍ– VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K NADPRAŽÍ OTVORU– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚŘ– DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none">– BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013, MAT– DLE PD INTERIÉRU– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ								
Z08	ROZMĚRY: 900/2100 MM	P	–	–	–	–	–	–
		L	2	–	–	–	–	2
<p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none">– ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚŘ– DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none">– BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013, MAT– DLE PD INTERIÉRU– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ								