POPIS:

3.01
- ŠETRNÁ DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBLOŽENÍ (v. 1150 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBLOŽENÍ (v. 1150 mm)
- VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY (š. 500 mm)
- D+M SOKLOVÉ LIŠTY PVC PODLAHY

3.02
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VC OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1100 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1100 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1100 mm)

3.03a
- DEMONTÁŽ DŘEVOTŘÍSKOVÉHO OBKLADU (v. 1250 mm)
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO SOKLU (v. 150 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- OSEKÁNÍ POŠKOZENÉ VC OMÍTKY ZE 75% PLOCHY (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ OSEKANÉ OMÍTKY VC OMÍTKOU
- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ (v. 1400 mm)
- D+M KERAMICKÉHO SOKLU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 150 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1250 mm)

3.03b
- DEMONTÁŽ DŘEVOTŘÍSKOVÉHO OBKLADU (v. 1250 mm)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO KRYTU OTOPNÝCH TĚLES
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO SOKLU (v. 150 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- OSEKÁNÍ POŠKOZENÉ VC OMÍTKY ZE 75% PLOCHY (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ OSEKANÉ OMÍTKY VC OMÍTKOU
- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ (v. 1400 mm)
- D+M KERAMICKÉHO SOKLU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 150 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1250 mm)
- D+M DŘEVĚNÉHO PARAPETU (š. 100 mm)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO KRYTU OTOPNÝCH TĚLES

3.04
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

3.05
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

3.06
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VC OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1300 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1300 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1300 mm)

3.08
- DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- OSEKÁNÍ POŠKOZENÉ VC OMÍTKY ZE 75% PLOCHY (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ OSEKANÉ OMÍTKY VC OMÍTKOU
- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ (v. 1400 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1400 mm)
- VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY (š. 500 mm)
- D+M SOKLOVÉ LIŠTY PVC PODLAHY
- D+M DŘEVĚNÉHO PARAPETU (š. 100 mm)

3.09
- DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- OSEKÁNÍ POŠKOZENÉ VC OMÍTKY ZE 75% PLOCHY (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ OSEKANÉ OMÍTKY VC OMÍTKOU
- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ (v. 1400 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1400 mm)
- VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY (š. 500 mm)
- D+M SOKLOVÉ LIŠTY PVC PODLAHY
- D+M DŘEVĚNÉHO PARAPETU (š. 100 mm)

3.10
- DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ SOKLU U ŽB KONSTRUKCE Z PÓROBETONU (600x150x100 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- OSEKÁNÍ POŠKOZENÉ VC OMÍTKY ZE 75% PLOCHY (v. 1400 mm)
- DOPLNĚNÍ OSEKANÉ OMÍTKY VC OMÍTKOU
- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ (v. 1400 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1400 mm)
- VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY (š. 500 mm)
- D+M SOKLOVÉ LIŠTY PVC PODLAHY
- D+M DŘEVĚNÉHO PARAPETU (š. 100 mm)

3.11
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

3.12
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

3.13
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO SOKLU (v. 150 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VC OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1400 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1250 mm)
- D+M KERAMICKÉHO SOKLU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 150 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1250 mm)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
3.01	UČEBNA	61,20
3.02	KABINET	28,10
3.03	CHODBA + SCHODY	249,30
3.04	UČEBNA	54,40
3.05	SKLAD	14,50
3.06	KABINET	21,00
3.07	CHOV	10,20
3.08	UČEBNA	65,10
3.09	UČEBNA	65,10
3.10	UČEBNA	66,10
3.11	PŘEDSÍŇ WC	11,50
3.12	WC	24,70
3.13	SCHODY	19,50

LEGENDA:

STĚNY, KDE JSOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ ÚT

REVIZE č. 1 - 05/2018

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ ≡ 346,70 m.n.m.

AZ optimal Inženýrring a investiční	vypracoval	Ing. Jiří Mrkvička, Ing. Václav Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Jiří Mrkvička	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	05/2018
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, LITOMYŠL		formát	6x A4
			měřítko	1:100
obsah	HISTORICKÁ BUDOVA A PŮDORYS II. PATRO		část D.1.1.	č. výkresu 5.