SUTERÉN II





SCHODIŠTĚ A BALKON POD ŘEDITELNOU



SUTERÉN I



POZNÁMKA:

P1 – DVEŘE 900/1970 PRAVÉ, ZÁRUBEŇ PRO BĚŽNÉ ZDIVO HL. 100 mm
MEZI MÍSTNOSTÍ 0.26 A 0.29 BUDE OSAZEN POŽÁRNÍ UZÁVĚR S ODOLNOSTÍ EW 30 DP1–C
POŽÁRNÍ UZÁVĚR BUDE OSAZEN SAMOZAVÍRAČEM
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CERTIFIKOVANÁ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR
PŮVODNÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ VYBOURAT

POPIS (SUTERÉN II):

00.02
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

00.04
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

00.05
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

00.06
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

00.07
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

00.08
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

00.09
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

00.10
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

00.11
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1200 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1200 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1200 mm)

POPIS (SUTERÉN I):

0.01
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.03
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.05
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.06
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.07
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

0.08
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

0.09
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.11
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK PODHLED

0.13
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

0.14
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)

0.15
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK ZÁKRYT ROZVODŮ ÚT

0.16
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK PODHLED

0.17
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK PODHLED

0.18
- SDK ZÁKRYT ROZVODŮ ÚT

0.19
- SDK ZÁKRYT ROZVODŮ ÚT

0.21
- ŠETRNÁ DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1250 mm)
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO SOKLU (v. 150 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO SOKLU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 150 mm)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1250 mm)
- SDK PODHLED
- SDK ZÁKRYT ROZVODŮ ÚT

0.22
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.23
- ŠETRNÁ DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1250 mm)
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO SOKLU (v. 150 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO SOKLU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 150 mm)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ UMAKARTOVÉHO OBKLADU (v. 1250 mm)

0.24
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.25
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.27
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

0.28
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK PODHLED

0.30
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK ZÁKRYT ROZVODŮ ÚT

0.32
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)
- SDK PODHLED

0.33
- OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (v. 500 mm)
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- D+M KERAMICKÉHO OBKLADU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ (v. 500 mm)
- SDK PODHLED

0.34
- PŘÍPRAVA DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ROZVODY ÚT
- VYSPRAVENÍ VČ OMÍTKY ZE 30% PLOCHY (v.1500 mm)
- OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (v. 1500 mm)
- MALBA OMYVATELNÁ A OTĚRUVZDORNÁ (v. 1500 mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (SUTERÉN I)

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
0.01	POKOJ	24,20
0.02	VSTUP	5,00
0.03	POKOJ	26,40
0.04	CHODBA	5,1
0.05	POKOJ	18,90
0.06	CHODBA	11,80
0.07	KOUPELNA	6,70
0.08	WC	2,00
0.09	KUCHYŇ	21,00
0.10	CHODBA	23,80
0.11	ŠKOLNÍK	16,00
0.12	VSTUP	5,00
0.13	PŘEDSÍŇ	3,12
0.14	WC	1,22
0.15	UČEBNA	36,05
0.16	SKLAD	17,40
0.17	SKLAD	13,00
0.18	CHODBA	5,85
0.19	SERVER	3,30
0.20	ŠATNA	6,60
0.21	CHODBA + SCHODY	253,60
0.22	UČEBNA	28,20
0.23	CHODBA	14,50
0.24	SKLAD	28,80
0.25	DÍLNA	16,00
0.26	CHODBA	11,10
0.27	SKLAD	9,80
0.28	ŠATNA	23,90
0.29	KOTELNA	12,10
0.30	CHODBA	80,00
0.31	CHODBA	10,50
0.32	ŠATNA	50,00
0.33	UMÝVÁRNA	4,10
0.34	CHODBA	14,50
0.35	CHODBA	11,50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (SUTERÉN II)

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
00.01	CHOV	10,20
00.02	SKLAD	19,20
00.03	KOTELNA	4,10
00.04	CHOV	24,80
00.05	CHODBA	15,80
00.06	SKLAD	15,60
00.07	CHOV	18,70
00.08	CHODBA	11,70
00.09	CHOV	2,10
00.10	SOC. ZAŘÍZENÍ	6,40
00.11	ŠKOLNÍK	16,00
00.12	PODKOTLÍ	61,20

LEGENDA:

- STĚNY, KDE JSOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ ÚT
- SDK PODHLED
- SDK ZÁKRYT ROZVODŮ ÚT

REVIZE č. 1 - 05/2018

0,000 = STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ = 346,70 m.n.m.

IAZ optimal	vypracoval	Ing. Jiří Mrkvička, Ing. Václav Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Jiří Mrkvička	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubský kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	05/2018
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, LITOMYŠL		formát	10x A4
			měřítko	1:100
obsah	HISTORICKÁ BUDOVA A PŮDORYS SUTERÉNU I, SUTERÉNU II		část	D.1.1.
			č. výkresu	2.