




STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	BOURANÉ/UPRAVOVANÉ/PŮVODNÍ KONSTRUKCE	NOVÉ/UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ VODOROVNÝCH PRVKŮ

 PO.03-Laminátová plovoucí podlaha

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ



SO.03-stavajici zdivo CP 250mm+EPS

Pozn.01-Výměna výplní otvorů, včetně zapravení vnitřního ostění a výměny klempířských výrobků.

Pozn 02-Sanace balkónu, odstranění stávajících vrstev podlahy a vybudování nových

Bozn.02 Demontáž stávajícího zábradlí a montáž zábradlí nového

Pril. 24 Priloga k študiji o vplivu na okolje, ki jo je pripravila

Pozn.04-Demontaz stávajících vrstev střešy a bočnic. Ubroušení stávající ocel kce, nový nátěr a montaz sklenených konstrukcí.

Pozn.05-Obroušení stávající ocel kce, nový nátěr.	
---	--

Pozn.06-V případě, že prostor rampy bude nevyhovující, možný posun, včetně nových základových konstrukcí.

Pozn.07-Posun nosných konzolí pro klimatizační jednotku na fasádu objektu

Pozn.08-Nové fasádní mřížky, vytažené na nový zateplovací systém

Pozn.09-Výměna kuchyňské linky, včetně zařizovacích předmětů. Maximální průtok baterie musí být 6 litrů/min. viz. DNSH

Pozn 10-Výměna stávajícího plynového kotle

Rezn. 11 Výměna pojistkové skříně s vytvořením na líc nové fasády

SP.XX	STŘEŠNÍ PLÁŠT	KV.XX	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	DeXX	DVEŘE VNĚJŠÍ
PO.XX	PODLAHY	ZV.XX	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DXX	DVEŘE VNITŘNÍ
SO.XX	STĚNY OBVODOVÉ	TV.XX	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VeXX	VRATA VNĚJŠÍ
SV.XX	STĚNY VNITŘNÍ	OV.XX	OSTATNÍ VÝROBKY	VXX	VRATA VNITŘNÍ
SS.XX	STĚNY SOKLU	PK.XX	PŘEKLADY	PXX	DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ
PR.XX	PŘÍČKY	OM.XX	OMÍTKY	OXX	OKNA VNĚJŠÍ
PD.XX	PODHLEDY	OD.XX	OBKLADY	OiXX	OKNA VNITŘNÍ
V.XX	VĚNEC	HI.XX	HYDROIZOLACE	SV.XX	SVĚTLÍKY
SA.XX	ATIKA	ZA.XX	ZATEPLENÍ		

- PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- SOUČASTI DODÁVKY STAVBY, POKUD NEBUDE DODLUOVENO JINAK, NENÍ VYBAVENÍ INTERIÉR JAKO JSOU NAPŘ. POSELE, STOLY, SKŘÍNĚ, POLÍČKY
- DO VLHKÝCH PROSTORŮ NUTNO POUŽÍT SÁDKOVOU OMÍTKU K TOMU URČENOU DODAVATELEM
- DO OMÍTEK V PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (BETON/CIHLA, ...) A V MÍSTECH DŘÁŽEK INSTALACE VLOŽIT SKLOVLÁKNOU AMRMOVACÍ KANINU
- SPECIFIKACE ODSTÍNŮ LÁT NUTNO ODSOULŠLAT NA STAVBE
- V RAMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD.
- VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STŘEPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ PD.
- SOUČASTI STAVEBNÍCH PRACÍ JE KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY, VÝMĚNA OKN, VCHODOVÝCH DVEŘÍ A VŠECH SOUVISAJÍCÍCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ.
- VŠECHNY ZACHOVÁVÁNÉ VÝŠKY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OBRŮŠENY A OŠETŘENY NOVÝM NÁTEREM. V PŘÍSTŘEŠU U ZADNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A NÁHRAZENA TVRZENÝM SKLEM KOTVENÝM DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE.
- SOUČASTÍ PD JE VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO KOTLE V 1.PP. VÝMĚNA KUCHYŇSKÉ LINKY V 1.NP
- PO DODÁVATELI STAVBY BUDE POŽADOVÁNO DOLOŽENÍ VŠECH CERTIFIKÁTŮ, TECHNICKÝCH LISTŮ, VÁŽNÍCH LISTŮKŮ ODPADŮ, DOKLADŮ O PŘEVZETÍ ODPADU K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI. TYTO INFORMACE JE NUTNÉ ZAZNAMENÁVAT VE STAVEBNÍM DENÍKU!

DAT.ZM	DAT.VYD
	29.11.2024

$$\pm 0.000 = 223.000 \text{ m n. m.}$$

ARCHITEKTONICKOST A VERNÍ ŘEŠENÍ

Formát :	297x840=4xA4
Datum zahájení :	06/2024
Datum vydání :	01/2025
Č. Z. :	číslo projektu
 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305	
:	Číslo výkresu :
<div style="text-align: right;"> SO01 D.1.1.2.08 </div>	