

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
OS1	Garážová vrata sekční, tepelně izolalční, elektropohon, bezpečnostní prvky-zpětný chod při překážce, bez prolisu RAL 7016; Umax=1,5 W/m2K, zaměřit skutečný rozměr na stavbě	1 x sestava
OS2	Zabezpečení proti pádu - záchytný systém na střeše, sestava z nerezových kotvicích bodů - sloupky nakotvené do stropní konstrukce a z montážního lana, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1 x sestava
OS3	Nerezová síť kotvená od podlahy v 1.PP do madla v 2.NP, zabezpečit proti pádu i nerezovými lanky	13 m2
OS4	Nerezové madlo průměr 30 mm ve výšce 600 mm nad schodišťovými stupni	14 m
OS5	Nerezové madlo průměr 30 mm ve výšce 900 mm nad schodišťovými stupni	14 m
OS6	Skluzavka laminátová, zelená, v 120 cm	1 kus
OS7	hasicí přístroj přenosný PHP práškový 34A/183B	1 kus
OS8	Betonová armovaná stavebnice R, 2x, pro HUP a poštovní schránku RAL 7016, včetně schránky pro zazdění přední vhoz i výběr, včetně základů, montážní pěny, stříška s jedním sklonem, TI EPS 70 tl 40 mm +omítka v barvě soklu domu	1 kus
OS9	Revizní dvířka na čisticí kus 300x200	1 kus
OS10	Plastový antracitový sud na odchyt dešťové vody z přístřešku	1 kus

OZN.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET
		DĚLKA	VÝŠKA	
Ž1	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezilamelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě; Tmavě šedá RAL 7016	2400	1500	2
Ž2	Venkovní screenové rolety s podomítkovým krytem z hliníkového plechu, vedení rolety v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě; 2 ks žaluzií v jedné sestavě (jedno okno), šířka dle členění oken, vodící lištu na rám okna; Tmavě šedá RAL 7016	800/1600	2400	1 x SESTAVA
Ž3	Venkovní screenové rolety s podomítkovým krytem z hliníkového plechu, vedení rolety v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě; 2 ks žaluzií v jedné sestavě (jedno okno), šířka dle členění oken, vodící lištu na rám okna; Tmavě šedá RAL 7016	800/1600	1500/2200	1 x SESTAVA

název projektu

Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení

objednatel	investor
Dětský domov Holice Holic	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822

zpracovatel

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

vypracovali

Ing. arch. Marek Wajsa
Ing. arch. Michala Tomášková

stupeň dokumentace

DSP+DPS

místo stavby

k.ú. Horní Jelení , p.č. 568

Řešená část PD

Architektonicko stavební řešení

obsah výkresu

Výpis ostatních výrobků a žaluzií

číslo výkresu	datum / revize	paré
D.1.1.22	Prosinec 2024	

měřítka

formát

420/297