

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - PARAPETY			
OZN.	POPIS	DÉLKA (mm)	POČET
KL01	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky jsou délky ostění! Skutečné délky a hloubky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	600	3
KL02	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky jsou délky ostění! Skutečné délky a hloubky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 200	3
KL03	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky jsou délky ostění! Skutečné délky a hloubky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	800	1
KL04	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky jsou délky ostění! Skutečné délky a hloubky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 600	1
KL05	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky jsou délky ostění! Skutečné délky a hloubky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	2 400	5

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ (bm)
KL06	Kulatý dešťový svod, se zalomením, hliníkový plech, DN 100, výška 3 m, lakovaný v odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	7
KL07	Kulatý dešťový svod, se zalomením, hliníkový plech, DN 100, výška 3 m, lakovaný v odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	7,2
KL08	Závětrná lišta - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, r.š. 250 mm, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	21,5
KL09	Půlkruhový žlab, RŠ 333 mm, hliníkový plech, lakovaná do odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	16,2
KL10	Ukončovací okapový profil z pozink. plechu, RŠ 250 mm, nástřik v odstínu okapového systému; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	16,2
KL11	Hranatý žlab, průměr 86 mm, hliníkový plech, lakovaná do odstínu přístřešku - RAL 7016, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod. a včetně svodu	5,9
KL12	Systémový ukončovací profil z pozink. plechu pro balkony a terasy s okapničkou, RŠ 250 mm, nástřik v odstínu RAL 7016; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	15

[název projektu](#)

Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení

objednatel	investor
Dětský domov Holice Holice	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822

[zpracovatel](#)

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

[vypracovali](#)

Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. arch. Michala Tomášková

[stupeň dokumentace](#)

DSP+DPS

[místo stavby](#)

k.ú. Horní Jelení , p.č. 568

[Řešená část PD](#)

Architektonicko stavební řešení

[obsah výkresu](#)

Výpis klempířských výrobků

[číslo výkresu](#)[datum / revize](#)[paré](#)

D.1.1.24
Prosinec 2024

[měřítko](#)[formát](#)

420/297