TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
		HMOTNOST (kg)	POČET	
ZA1	Vstupní ocelové schody, boční schodnice tl. 22 mm, stupně rýhovaný plech tl. 4 mm, stupně nesené jeklem 60x60 tl. 4 mm, epoxidový nátěr RAL 7016	866,6	1 ks	včetně veškerých kotevních prvků ; konstrukce bude upřesněna výrobní dokumentací a odsouhlasena architektem
ZA2	Zábradlí 1m vysoké ocelové z epoxidovým nátěrem RAL 7016, svislé tyče jekl 15x15x1,5 po 100 mm,spodní tyč jekl 15x15x1,5, nosné sloupky jekl 25x25x2, vrchní tyč madlo 30x20x2	1006,6 kg	19 m	včetně veškerých kotevních prvků ; konstrukce bude upřesněna výrobní dokumentací a odsouhlasena architektem; ČSN 743305
ZA3	Ocelové schody na terasu, schodnice jekl 100x120 tl 5 mm, dřevěné dubové stupně tl. 60mm nesené jekly 60x60x4mm	396,6 kg	1 ks	včetně veškerých kotevních prvků ; konstrukce bude upřesněna výrobní dokumentací a odsouhlasena architektem
ZA4	Přístřešek sestava prvků: R1 RHS 80x60x6 | 2 - S235JR | SLOUPKY Uzavřené ocelové profily válcované za studena, R2 RHS 100x60x5 | 2 - S235JR | STŘEŠNÍ NOSNÍKY Uzavřené ocelové profily válcované za studena, R3 R 14 | 2 - S235JR | ZAVĚTROVÁNÍ Uzavřené ocelové profily válcované za tepla, včetně výplně z dřevěných lamel-evropský modřín 40x40 impregnace	683 kg	1 x sestava	včetně veškerých kotevních prvků ; konstrukce bude upřesněna výrobní dokumentací a odsouhlasena architektem
ZA6	Ocelový žebřík na střechu s ochranným košem, s plošinou přes atiku vč. zábradlí, žárově zinkovaná ocel, protiskluzová povrchová úprava, nosnost 150 kg, uzavíratelný a uzamykatelný prostor pro výlez, výška 3 m nad terénem, výška žebříku 5,3 m + ochranný koš a zábradlí nad atiku o výšce min. 1,1 m, šířka žebříku 560 mm, přesah zábradlí a ochrana proti pádu v okolí žebříku a další specifikace dle ČSN 74 3282, z vnitřní strany atiky 2 ks vodorovných příček pro sestup a výstup, spodní hrana první příčky cca 200 mm nad úrovní střešního pláště, druhá cca 450 mm, kotvení veškerých prvků do nosné konstrukce skrz zateplení systémovými prvky pro přerušení tepelného mostu např. PROPASIV, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod., nutno upravit a odsouhlasit architekem dle skutečnosti na stavbě		1 ks	včetně veškerých kotevních prvků ; konstrukce bude upřesněna výrobní dokumentací a odsouhlasena architektem

název projektu

Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení

objednatel

Dětský domov Holice
Holice

investor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822

zpracovatel

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

vypracovali

Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. arch. Michala Tomášková

stupeň dokumentace

DSP+DPS

místo stavby

k.ú. Horní Jelení , p.č. 568

Řešená část PD

Architektonicko stavební řešení

obsah výkresu

Výpis zámečnických výrobků

číslo výkresu	datum / revize	paré
D.1.1.23	Prosinec 2024	

měřítko	formát
	420/297