

VÝPIS PRVKŮ: zámečnické prvky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

| OZN. | NÁKRES (POHLED Z EXTERIÉRU) | POPIS, POČET | KUSŮ |
|------|-----------------------------|---|------|
| Z05 | | <p>LITINOVÁ MŘÍŽ TL. 40MM - ATYPICKÁ, DÍL c</p> <p>ROZMĚRY DLE OPRAVENÉHO TVARU POJIŠTNÉHO ŽLABU S POSTRANNÍM OSAZOVACÍM VYBRÁNÍM PRO ULOŘENÍ VÝROBKU MŘÍŽE - ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PO OPRAVĚ DNA SPODNÍ STAVBY TOČNY SO 07</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 07</p> <p>OSAZENÍ OCEL PROFILŮ DO PODKLADNÍHO LOŽE TL. 20-30 MM DLE VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HORNÍ HRANY (hh) POJIŠTNÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU NA SPODNÍ STAVBĚ OBJEKTU SO 07</p> <p>POČET 1 ks</p> <p>VÁHA/KS 96 Kg/Ks</p> | 1 KS |
| Z06 | | <p>LITINOVÁ MŘÍŽ TL. 40MM - ATYPICKÁ, DÍL d</p> <p>ROZMĚRY DLE OPRAVENÉHO TVARU POJIŠTNÉHO ŽLABU S POSTRANNÍM OSAZOVACÍM VYBRÁNÍM PRO ULOŘENÍ VÝROBKU MŘÍŽE - ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PO OPRAVĚ DNA SPODNÍ STAVBY TOČNY SO 07</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 07</p> <p>OSAZENÍ OCEL PROFILŮ DO PODKLADNÍHO LOŽE TL. 20-30 MM DLE VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HORNÍ HRANY (hh) POJIŠTNÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU NA SPODNÍ STAVBĚ OBJEKTU SO 07</p> <p>POČET 1 ks</p> <p>VÁHA/KS 112 Kg/Ks</p> | 1 KS |
| Z07 | | <p>LITINOVÁ MŘÍŽ 450 x 450mm, TL. 40MM + OSAZOVACÍ RÁM - STÁVAJÍCÍ DÍL</p> <p>obnova povrchové úpravy dle systémového postupu opravy povrchu strojní části a ostatních zámečnických výrobků</p> <p>kontrola technického stavu osazovacího rámu, který je součástí konstrukce dna spodní stavby nebo výrobku stávající dešťové vpusti</p> <p>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO TVARU DEŠŤOVÉ VPUSTI S POSTRANNÍM OSAZOVACÍM VYBRÁNÍM PRO UMÍSTĚNÍ VÝROBKU MŘÍŽE - ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PO OPRAVĚ DNA SPODNÍ STAVBY TOČNY SO 007</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 07</p> <p>OSAZENÍ OCEL PROFILŮ DO PODKLADNÍHO LOŽE TL. 20-30 MM DLE VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HORNÍ HRANY (hh) POJIŠTNÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU NA SPODNÍ STAVBĚ OBJEKTU SO 07</p> <p>POČET 2 ks</p> <p>VÁHA/KS 60 Kg/Ks</p> | 2 KS |