


HODNOTY SOUČINITELŮ PŘESTUPU TEPLA "U" | W/(m<sup>2</sup>.K) |

NAVRŽENÝ STAV	U
DŘEVĚNÁ OKNO DVOJITÉ-VÝMĚNA (REPLIKA), VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1,10
DVOJITÉ DŘEVĚNÉ OKNO-NÁHRADA ZA PLASTOVÉ	1,10
DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ - REPASE	2,70
DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE - REPASE	3,20
DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ - NOVÉ OKNO - VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1,10
DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE - REPASE	3,20
JEDNODUCHÉ OCELOVÉ OKNO-REPASE, NOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ	6,50
JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z LEPENÝCH PROFILŮ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,20

**PŘED REALIZACÍ VYPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ VÝROBKY BUDOU VYBAVENY VŠEMI PŮVODNÍMI DOPLŇKY**

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PRÍZEMÍ ŠKOLNÍ BUDOVY ≡ 346,70 m.n.m.

	vypracoval	J. Zdražil, Ing. P. Boguaj, Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Patrik Boguaj	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	10/2021
stavba			formát	
<b>Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, Historická budova A</b> T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl			měřítko	
obsah			část	č. výkresu
TABULKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ			D1.1b	NS 20

TABULKA DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ - BUDOVA ŠKOLY			
OZN.	SCHÉMA DVEŘÍ	POPIS	POČET
D1		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z VNITŘNÍ STRANY NA CELOU VÝŠKU ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p>	1
D2		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA cca 1/2 VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p>	1
D3		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA cca 1/2 VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p>	1
D4		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ VČ. RÁMU DVEŘE S ROZŠÍŘENÝMI KŘÍDLY</p> <p>KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA cca 1/2 VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p> <p>Z vnitřní strany osazena nůžková mříž – provést repasi, promazat mechanismus a opatřit nátěrem</p>	1
D5		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA cca 1/2 VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p> <p>Z vnitřní strany byla původně osazena nůžková mříž. V současné době je zrušena, pouze jsou kolem dveří vodítka – provést demontáž torza mříže, zednický začistit (omítka), doplnit obklad stěny-lamino, olištovat</p>	1

# TABULKA DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ - BUDOVA ŠKOLY

OZN.	SCHÉMA DVEŘÍ	POPIS	POČET
D6		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA 1/2 VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p>	1

DLE POŽADAVKŮ ŠKOLY BUDOU VYBAVENY DVEŘE DOPLŇKOVÝM VYBAVENÍM (NAPŘ. EL. ZÁMEK, SYSTÉM OTVÍRÁNÍ A POD.)