

VÝPIS MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	SCHODIŠTĚ
202	CHODBA
203	PŘEDSÍŇ
204	SANIT.ZAŘÍZENÍ
205	POKOJ
206	PŘEDSÍŇ
207	SANIT. ZAŘÍZENÍ
208	POKOJ
209	PŮDA
210	PŮDA

LEGENDA ROZVODU A VEDENÍ

—	SPOLEČNÁ KEBELOVÁ TRASA
---	ZÁSUVKOVÉ KEBELOVÉ VEDENÍ
---	KABELOVÉ VEDENÍ MaR
---	VEDENÍ HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL A ZAŘÍZENÍ:

OZNAČ.	CHARAKTERISTIKA	DOPORUČENÝ TYP
 A	SVÍTIDLO INTERIEROVÉ NÁSTĚNNÉ (STROPNÍ), 2xE27/60W - LUSTROVÉ ZAPOJENÍ, STÍNÍTKO POLYKARBONÁT, IP65	MELISSA MAXI 202 SN
 E	SVÍTIDLO INTERIEROVÉ NÁSTĚNNÉ (STROPNÍ), 1xE27/60W - STÍNÍTKO POLYKARBONÁT, IP65	MELISSA MAXI 202 SN
 F	SVÍTIDLO VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ (STROPNÍ), 1xE27/40W - PLAST, STÍNÍTKO POLYKARBONÁT, IP65	MELISSA MINIST 102SN
 G	SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ PŘÍSAZENÉ, 1xE27/100W - STÍNÍTKO SKLO S OCHRANNÝM KOŠEM, IP44	
 B	SVÍTIDLO NOUZOVE INTERIEROVÉ PRO TRVALÉ OSVĚTLENÍ, NÁSTĚNNÉ (STROPNÍ), 2G11/1W, DOBA SVÍČENÍ 1 HOD.	SAFE BOY E101101M
 C	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ 2xG13/58W S EL. PŘEDŘADNIKEM, DIFÚZNÍ POLYSTYRENOVÝ KRYT IP40	FOX-258-EP
 D	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ ZÁVĚSNÉ 2xG13/58W S EL. PŘEDŘADNIKEM, CHROMOVANÁ MŘÍŽKA, IP20	MO 258 CH E
 Y	ZÁSUVKA 230V/16A 2P+PE, BEZŠROUBOVÉ SVORKY, BARVA POLAR, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ, IP20	
 M	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ f.1, 230V/16A (S KONTROLKOU), BEZŠROUBOVÉ SVORKY, BARVA POLAR, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ, IP20	
 S	VYPÍNAČ STRÍDAVÝ f.6, 230V/10A, BEZŠROUBOVÉ SVORKY, BARVA POLAR, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ, IP20	
 K	VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ f.7, 230V/10A, BEZŠROUBOVÉ SVORKY, BARVA POLAR, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ, IP20	
 R	VYPÍNAČ SERIOVÝ f.5, 230V/10A, BEZŠROUBOVÉ SVORKY, BARVA POLAR, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ, IP20	
 Z	ZÁLUŽIOVÝ OVLDAČ 230V/10A - ŠROUBOVÉ SVORKY, BARVA POLAR, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ, IP20	
 O	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ DO ZDIVA Ø80 mm	KU 68-1901 KA
 P	PŘÍPOJNICE POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, PODOMITKOVÁ MONTÁŽ	1809/UP
 T	PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO - SPECIFIKACE PROFESE VZDUCOTECHNIKA	
 V	VENTILÁTOR 230V/AC S DOBĚHEM - SPECIFIKACE PROFESSE VZDUCOTECHNIKA	
 E	E-ELEKTROZAŘÍZENÍ OBECNÉ - SPECIFIKACE OSTATTNÍCH PROFESÍ M-POHON, R-REGULÁTOR, L- SNÍMAČ TEPLOTY	
 I	ELEKTROZAŘÍZENÍ VARNÁ DESKA 3x230V - SPECIFIKACE OSTATTNÍCH PROFESÍ	
 ELxx	STÁVAJÍCÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ (OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ)	

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN 400V stříd. 50Hz, síť TN-C
3PEN 400V stříd. 50Hz, síť TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPĹKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM OCHRANÍKEM
SPÍNÁČE A ZÁSUVKY SOU V PROVEDENÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
NENÍ U VĚ VÝKRESU UVEDENO JINAK, JE STANDARDNÍ VÝŠKA UMÍSTĚNÍ SPÍNÁČŮ v=1,2m A
ZÁSUVK V=0,5m. V POKOJÍCH 101, 111, 112, 205 A 208 JSOU ZÁSUVKY UMÍSTĚNÝ DO VÝŠKY 2,2 m)
VÝŠKA ZÁSUVK V BLÍZKOSTI UMÝVACÍCH PROSTORŮ UMÝVADEL A NAD KUCHYŇSKOU LINKOU JE 1,2m.
SPÍNÁČE A ZÁSUVKY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ MIMO UMÝVACÍ PROSTORY UMÝVADEL.
ZÁSUVKY S KRYTÍM IP20 BUDOU POLOŽITY S CLOUKAMÍ.

