

SO 02 Tabulky výrobků

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Všechny rozměry před výrobou nutno zaměřit na stavbě.

Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci.

Výroba všech prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem.

Výrobky jsou označeny v půdorysech číslem v kroužku.

101...truhlářské

301...klempířské

V tabulkách jsou uvedeny všeobecné požadavky na jednotlivé výrobky, jejich rozměry, schemata a počty.

Pohledy na okna jsou kresleny z vnější strany.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 31 30	Truhlářské práce stavební, základní ustanovení
ČSN 74 64 01	Dřevěné dveře, základní ustanovení včetně změn Z1, Z2
ČSN EN 179	Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách
ČSN 73 34 40	Sklenářské práce stavební
ČSN EN P ENV 1627	Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí – požadavky a kvalifikace
ČSN EN 14351-1+A1	Okna a dveře - norma výrobku, funkční vlastnosti - část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti anebo kouřotěsnosti
ČSN 73 02 02	Přesnost geometrických parametrů dle výstavby
ČSN 73 05 40-2	Tepelná ochrana budov, část 2 - požadavky
ČSN 73 05 32	Akustika - ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky
ČSN 73 08 33	Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 36 10/2008	Navrhování klempířských konstrukcí

Barevný odstín RAL bude určen investorem a projektantem na základě barev. vzorků předložených dodavatelem.

Truhlářské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		2NP	3NP	4NP	Stř.	Celkem
109/T	Dřevěné okno dvoukřídlé - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 1000x1000 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Povrchová úprava: krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	2	2	-	-	4ks
110/T	Dřevěné okno dvoukřídlé - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 1250x1000 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	8	7	-	-	15ks
111/T	Dřevěné okno dvoukřídlé - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 1000x1500 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	1	4	4	-	9ks

112/T	Dřevěné okno dvoukřídle obloukové - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 2000x2000 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	-	-	2	-	2ks
113/T	Dřevěné dveře dvoukřídle asymetrické - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 1000x2400 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	1	-	-	-	1ks
114/T	Dřevěné dveře dvoukřídle asymetrické - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 1250x2400 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	-	1	1	-	2ks
115/T	Dřevěné dveře dvoukřídle asymetrické - nový nátěr a výměna kování Viz v.č. 123 Rozměr: 1300x2400 mm Očištění a vyspravení povrchu, demontáž stávajícího kování, nový nátěr, nové kování Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Kování: historické, mosaz matná lakovaná, typ bude vzorován na místě	1	1	1	-	3ks

124/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 1300x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, výplň 45x30mm, lišty 90x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Zábradlí ve 3.NP bude opatřeno oplechováním 301/K	4	6	-	-	10ks
125/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 2000x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, výplň 45x30mm, lišty 90x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Zábradlí ve 3.NP bude opatřeno oplechováním 301/K	4	4	-	-	8ks
126/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 3400x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, výplň 45x30mm, lišty 90x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Zábradlí ve 3.NP bude opatřeno oplechováním 301/K	6	7	-	-	13ks
127/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 755+2390+755x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, výplň 45x30mm, lišty 90x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě Zábradlí bude opatřeno oplechováním 301/K	-	-	1	-	1ks

128/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 1200x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, sloupky 100x100mm, výplň dřevěná palubka profilovaná 100x25mm, lišty 25x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě	-	-	4	-	4ks
129/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 1300x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, sloupky 100x100mm, výplň dřevěná palubka profilovaná 100x25mm, lišty 25x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě	-	-	6	-	4ks
130/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 2000x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, sloupky 100x100mm, výplň dřevěná palubka profilovaná 100x25mm, lišty 25x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě	-	-	4	-	4ks
131/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 3400x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, sloupky 100x100mm, výplň dřevěná palubka profilovaná 100x25mm, lišty 25x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě	-	-	14	-	14ks

132/T	Dřevěné zábradlí - nový nátěr Viz v.č. 125 Rozměr: 3930x850 mm Materiál: dřevěné profily vodorovné 125x100mm, sloupky 100x100mm, výplň dřevěná palubka profilovaná 100x25mm, lišty 25x15mm Povrchová úprava: očištění starého nátěru, vyspravení, krycí nátěr středně hnědý, odstín bude vzorován na místě	-	-	1	-	1ks
131/T	Dřevěný rošt pochůzí odnímatelný Viz v.č. 127 Materiál: terasové profily modřínové 145x34mm, malá vlnka, hranoly modřínové 34x65mm, mezery mezi prkny 10mm Povrchová úprava: lazura čirá	-	-	168m2	-	168m2

Klempířské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		2NP	3NP	4NP	Stř.	Celkem
301/K	Oplechování zábradlí, RŠ 300mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Připojeno pomocí připojovacího měděného plechu (RŠ 200mm) Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm Délka - 1300 mm - 6ks 2000 mm - 4ks 3400 mm - 7ks 3900 mm - 1ks	-	6ks 4ks 7ks 1ks	-	-	43,5 bm
302/K	Stříška na sloupek zábradlí, 400x400mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	-	-	4	-	4ks

303/K	Podokapní žlab půlkruhový, RŠ 330mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Podokapní žlab půlkruhovitého tvaru 160mm, včetně háků, čel... Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	2,5	-	-	-	2,5bm
304/K	Kotlík kónický pro žlab a odpadní troubu kulatého průřezu Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	1	-	-	-	1ks
305/K	Odpadní trouba kruhová, 120mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	6,0	-	-	-	6,0bm
306/K	Oplechování trámů pod zábradlím, RŠ 300mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Připojeno pomocí připojovacího měděného plechu (RŠ 200mm) Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	-	-	-	35,0	35,0 bm
307/K	Oplechování římsy, RŠ 330mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Připojeno pomocí připojovacího měděného plechu (RŠ 200mm) Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	-	48,3	-	-	48,3 bm
308/K	Oplechování římsy, RŠ 300mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Připojeno pomocí připojovacího měděného plechu (RŠ 200mm) Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm	-	-	97,1	-	97,1 bm

309/K	Hladká plechová krytina na stojatou drážku Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Hladká plechová krytina na stojatou drážku, svitek šířky 500mm Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm Včetně příponek, těsnících pásků a prostupů	11,7	-	-	-	11,7 bm
310/K	Lemování svislých stěn, plochých střech, RŠ 330 mm Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Lem svislých stěn Materiál a barevné provedení: měděný plech Tloušťka plechu 0,55 mm Včetně příponek, těsnících pásků	10,2	-	-	-	10,2 bm
311/K	Sněhový zachytávač tyčový Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 Sněhový zachytávač tyčový, 2ks tyče včetně držáků a spojek a pomocného kotvení ke sloupkům Materiál a barevné provedení: měděný plech	-	-	-	35,0	35,0 bm