

UPOZORNĚNÍ:






ROZMĚRY A POČTY JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY VE VÝPISU POUZE ORIENTAČNĚ A MUSÍ BÝT NA MÍSTĚ STAVBY OVĚŘENY, PŘED OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU !!

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN MĚNĚNÝCH V RÁMCI REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ JE SOUČÁSTÍ PD PRO REKONSTRUKCI SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU !!



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PK Adamec, s.r.o. KOMENSKÉHO 42/1 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456	
ING. JIŘÍ ADAMEC		PATRIK DOSTÁLEK				
MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD					
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				FORMÁT	3 x A4
STAVBA:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36 SO 01 - BUDOVA UČEBEN				DATUM	04/2017
					ÚČEL	DPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY	PK - 16 - 1005
		ARCH. ČÍSLO				
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
					1 : 50	D.1.1.1.2.15

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - 1/2

OZN.	POPIS A TECHNICKÁ DATA (PŘÍPADNĚ SCHÉMA ZOBRAZENÍ)	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKA
	<p>Oplechování parapetu měněných oken systémový poplastovaný plech</p>  <p>Délky 0,600 m Délky 1,200 m Délky 2,400 m Délky 3,000 m Délky 3,600 m</p>	250	2 4 2 4 1	ks ks ks ks ks	ocelový plech tl. 0,6mm s polyesterovým povrchem tl. 50 µm
	<p>Oplechování parapetu stávajících oken systémový poplastovaný plech</p>  <p>Délky 1,000 m Délky 1,750 m Délky 1,800 m Délky 2,000 m Délky 3,000 m</p>	370	1 4 4 4 8	ks ks ks ks ks	ocelový plech tl. 0,6mm s polyesterovým povrchem tl. 50 µm
	<p>Oplechování střechy nad schodištěm, falcovaná krytina z ocelového plechu tl. 0,6mm se zinkovaným jádrem 350 g/m² a polyesterovým povrchem tl. 50 µm</p>		6,50	m ²	
	<p>Závětrná lišta pro falcovanou krytinu systémový poplastovaný plech</p>  <p>Délky 1,500 m</p>	290	2	ks	ocelový plech tl. 0,6mm s polyesterovým povrchem tl. 50 µm
	<p>Střešní okapní plech systémový poplastovaný plech</p>  <p>Délky 4,250 m</p>	250	1	ks	ocelový plech tl. 0,6mm s polyesterovým povrchem tl. 50 µm
	<p>Oplechování ke zdi systémový poplastovaný plech</p>  <p>Délky 4,250 m Délky 12,500 m</p>	320	1 1	ks ks	ocelový plech tl. 0,6mm s polyesterovým povrchem tl. 50 µm

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - 2/2

OZN.	POPIS A TECHNICKÁ DATA (PŘÍPADNĚ SCHÉMA ZOBRAZENÍ)	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKA
	Prodloužení střechy třípodlažní části po provedeném zateplení vnějších stěn, krytina z pozinkovaného trapézového plechu		10,50	m²	
	<p>Půlkruhový podokapní žlab D = 155 mm</p>  <p>Žlabové čelo 333 Žlabový kotlík půlkulatý 333/120 Odpad Ø 120 (včetně kolen a zděří)</p>	333	<p>75,00</p> <p>8</p> <p>6</p> <p>55,00</p>	<p>m</p> <p>ks</p> <p>ks</p> <p>m</p>	<p>Okapní systém z poplastovaného plechu</p> <p>Lapač střešních splavenin s kulovým kloubem 360° na odtoku a těsnícím kroužkem pro odpadní potrubí Ø 120</p>
	<p>Půlkruhový podokapní žlab D = 100 mm</p>  <p>Žlabové čelo 250 Žlabový kotlík půlkulatý 250/80 Odpad Ø 80 (včetně kolen a zděří)</p>	250	<p>4,25</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1,50</p>	<p>m</p> <p>ks</p> <p>ks</p> <p>m</p>	<p>Okapní systém z poplastovaného plechu</p>