



F1

IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN - MV TL. 150mm

- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
- / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15mm
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 150mm ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K, KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU DLE KOTEVNÍHO PLÁNU
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
- SILIKONOVÁ OMÍTKA S ANORGANICKÝMI PIGMENTY A S OBSAHEM UHLÍKOVÝCH VLÁKEN, S VYSOKOU SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ NA BÁZI FOTOKATALYTICKÉHO PŮSOBNÍ, S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ (KAT. W3 - NÍZKÁ DLE ČSN EN 1062-3)

F2

IZOLACE SOKLU - PERIMETR TL. 140mm

- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
- / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
- / BETONOVÝ ZÁKLAD
- OBKLAD Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ - DEMONTOVAT
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
- DVOUSLOŽKOVÁ LEPÍČÍ HMOTA NA BÁZI BITUMENU S POLYSTYRENOVÝM PLNIVEM
- SOKLOVÉ POLYSTYRENOVÉ PERIMETRICKÉ DESKY (TL. 140mm, $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K, KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU 6ks/m²
- DVOUSLOŽKOVÝ TMEL ZÁKLADNÍ VRSTVY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
- TENKOVTRSVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT ING. JIŘÍ ADAMEC	ZODP. PROJEKTANT Patrik Dostál	VYPRACOVAL Patrik Dostál	KRESLIL	Kontroloval	PK Adamec, s.r.o. KOMENSKÉHO 42/1 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456
MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD	INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE	STAVBA:	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36 SO 01 - BUDOVA UČEBEN					FORMÁT 2 x A4
					DATUM 04/2017
					ÚČEL DPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY PK - 16 - 1005
					ARCH. ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU: ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY - OKAPOVÝ CHODNÍK Z KAČÍRKU					MĚŘÍTKO: 1 : 10
					Č. VÝKRESU: D.1.1.1.2.19