

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ:

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ:

- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE MONTUJE AŽ PO DOKONČENÍ VŠECH PRACÍ (OMÍTKY, PLOVOUCÍ PODLAHY, MALBY...)
- OBLOŽKA – VYROBENA Z VYSOCE KVALITNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, SLOŽENÁ Z VODOROVNÉHO A DVOU SVISLÝCH NOSNÍKŮ, VČETNĚ OBLOŽKOVÝCH LIŠT, OBLOŽKY ZÁRUBNĚ SPOJENY POD ÚHLY 45°
- ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI
- ZÁVĚSOVÉ KAPSY S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ SPECIÁLNÍCH OBJEKTOVÝCH ZÁVĚSŮ, TYP DLE VÝPISU DVEŘÍ
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ
- OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ – DLE VÝPISU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

