# PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE




## POZNÁMKA K BOURACÍM PRACÍM

- PŘI REALIZACI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PD STATIKA (STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU UZAVŘENY VEŠKERÉ UZÁVĚRY ENERGIÍ. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI. PO UZAVŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ BUDOU ODPOJENY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDU A OSTATNÍCH MÉDIÍ
- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROBÍHAT SMĚREM Z HORA DOLŮ (NEJPRVE BUDOU BOURÁNY HORNÍ PODLAŽÍ, NÁSLEDNĚ SPODNÍ)
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- V PŘÍPADĚ BOURÁNÍ ZDIVA ŠÍŘKY VĚTŠÍ NEŽ 150 MM BUDE NA STAVBĚ PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘENA JEHO PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE
- ZAKRESLENÉ VYBOURANÉ OTVORY A NUTNÉ DOZDÍVKY, NIKY PRO OSAZENÍ ROZVADĚČŮ, DRÁŽKY PRO ŠACHTY APOD. ODBOURÁVAT V POLOZE A ROZMĚRU DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI STAVEBNÍCH VÝKRESŮ V KOORDINACI S VÝKRESY STATIKA A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI DÍLČÍMI ČÁSTMI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- ZOBRAZENÉ PŘEKLADY JSOU PŘEVZATY Z PD STATIKA, DIMENZE NUTNO KOORDINOVAT S PD STATIKA
- VYBOURANÝ MATERIÁL SE NESMÍ HROMADIT NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU, MATERIÁL BUDE VŽDY PO VYBOURÁNÍ NEPRODLENĚ ODSTRANĚN
- PROSTUPY STĚNAMI DO DN 200 BUDOU POVEDENY ODVRTÁNÍM JÁDROVÝMI VRTY, ROVNĚŽ PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU ODVRTÁVÁNY, U VĚTŠÍCH OTVORŮ VÍCENÁSOBNÉ ODVRTÁVÁNÍ ČI VYŘÍZNUTÍ. POUŽITÍ PNEUMATICKÝCH KLADIV NEBO VIBRAČNÍCH VRTAČEK JE NUTNO MINIMALIZOVAT!

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ PŘEKLADY BUDOU DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA OSAZENY DO VYBOURANÝCH DRÁŽEK POSTUPNĚ Z JEDNÉ A POTOM Z DRUHÉ STRANY NA ÚNOSNÉ OSTĚNÍ (DIMENZE A POČET DLE PD STATIKA)
- PODEZDĚNÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A ÚPRAVA VYBOURANÝCH OSTĚNÍ BUDE PROVEDENA Z CIHEL PÁLENÝCH PLNÝCH KLASICKÉHO FORMÁTU CP 290/140/65 MM P15 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P5
- V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OSTĚNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ NARUŠENÉ OSTĚNÍ ODSTRANIT A NOVĚ VYZDÍT A ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- VEŠKERÉ NOVÉ ZDIVO MUSÍ BÝT ZAVÁZÁNO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, STYKY STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘEBANDÁŽOVÁNY PERLINKOU

## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE – PŘEDPOKLAD ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ RÁMU ČI ZÁRUBNĚ

## SKLADBY PODLAH:

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.

- F1 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE V NOVÉM PODZEMNÍM KANÁLU
- F2 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE V NOVÉM PODZEMNÍM KANÁLU – VYÚSTĚNÍ V PŘEDÁVACÍ STANICI
- F3 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NA TERÉNU V 1NP
- F4 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM KANÁLEM
- F5 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD NOVÝM PODZEMNÍM KANÁLEM

**PROVÁDĚNÉ BOURACÍ PRÁCE:**

- VYBOURÁNÍ NENOSNÝCH PŘÍČEK
- VYBOURÁNÍ CELÉ PODLAHOVÉ SKLADBY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- PROVEDENÍ RÝH PRO ZŘÍZENÍ NOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE, DLE PD ZTI
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STROPŮ V MÍSTNOSTECH BEZ NAVRŽENÉHO NOVÉHO STROPNÍHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (V ROZSAHU ŘEŠENÉ PD)
- DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VSTUPNÍ DVEŘE
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DALŠÍHO TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ DLE ROZSAHU JEDN. PD
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEVYUŽÍVANÝCH ROZVODŮ DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VYŘEZÁNÍ A ODVRTÁNÍ PROSTUPŮ STROPY A STĚNAMI VČETNĚ STATICKÉHO PODCHYCENÍ (DLE PD STATIKA) DLE ROZSAHU JEDNOTLIVÝCH PD

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M2) | DRUH PODLAHY | POVRCH STĚN | STROP / PODHLED | S.V. PODHL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | ZÁDVEŘÍ | 4,50 | ČISTÍCÍ ZÓNA | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B102 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3,80 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B103 | ROZVODNA ELEKTRO | 2,50 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B104 | HALA | 40,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B105 | STROJOVNA VÝTAHU | 7,30 | STÁVAJÍCÍ | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B106 | SCHODIŠTĚ | 10,10 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B107 | PŘEDSÍŇ WC | 2,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B108 | WC KABINA | 1,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B109 | WC KABINA | 1,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B110 | KANCELÁŘ | 9,70 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B111 | PŘEDÁVACÍ STANICE | 3,70 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B112 | PŘEDÁVACÍ STANICE | 2,80 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B113 | PŘEDSÍŇ | 7,20 | PVC | MALBA, KO ZA KL | MALBA | 3,2 |
| B114 | VODOLÉČBA | 32,60 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B115 | VODOLÉČBA | 49,00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B116 | SPRCHA | 3,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B117 | WC | 1,00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B118 | VODOLÉČBA | 29,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B119 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 6,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.1,5M | MALBA | 3,2 |
| B120 | ČEKÁRNA | 12,90 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B121 | KANCELÁŘ | 23,10 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B122 | ELEKTROLÉČBA | 51,40 | PVC | MALBA, KO ZA KL | MALBA | 3,2 |
| B123 | CHODBA | 22,90 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B124 | CHODBA | 23,30 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B125 | CHODBA | 3,40 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B126 | WC | 1,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B127 | SPRCHA | 1,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B128 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 3,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD v.2M | MALBA | 3,2 |
| B129 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 4,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B130 | VYŠETŘOVNA | 24,50 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| B131 | KARTOTÉKA | 14,20 | PVC | MALBA | MALBA | 3,2 |
| BV1 | OSOBNÍ VÝTAH | 2,50 | – | MALBA | MALBA | 3,2 |



**± 0.0 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP**

ČÍSLO PARÉ

**D1.01 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ**
**D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
|---|---|---|
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | ING.ARCH. Š. LEDVINKOVÁ | ING. JIŘÍ BROŽ |

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

| VEDOUCÍ PROJEKTANT | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU |
|---|---|
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | ING.ARCH. ŠÁRKA LEDVINKOVÁ |

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

**NPK a.s., SVITAVSKÁ NEMOCNICE – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU U ROZVODŮ UT, VODY, KANALIZACE A PŘIPOJENÝCH INSTALAČNÍCH PRVKŮ V OBJEKTU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ**

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 8 x A4 |
| DATUM | 9 / 2017 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAK. ČÍSLO | A 03–17–P |
| MĚŘÍTKO | 1 : 75 |
| Č. VÝKRESU | D1.01.1–06 |

VÝKRES

**PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE**