

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

1
KS

–

–

–

–

1
KS

VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ, OSAZENA V ČÁSTI MÍSTNOSTI Č. 130

ROZMĚRY : 3710 x 2000 MM, NA ČÁST PLOCHY MÍSTNOSTI

VARIABILNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ

– 100% VINILOVÁ TVRZENÁ ROHOŽ, KTERÁ ZBAVÍ HRUBÝCH MENŠÍCH PEVNÝCH NEČISTOT A ČÁSTEČNÉ VLHKOSTI

– Z DLAŽDIC O ROZMĚRU 305 x 229 MM, VÝŠKA 11 MM, SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM, DLAŽDICE Z KOMBINACE ŠKRABKOVÝCH PÁSKŮ PRO ODSTRANĚNÍ HRUBÝCH NEČISTOT A KOBERCOVÝCH PÁSKŮ PRO ABSORBACI NEČISTOT A VLHKOSTI

– ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO POVRCHU PODLAHY – NUTNO OSADIT HLINÍKOVÝ RÁM 13x27 MM PRO ZAPUŠTĚNÉ OSAZENÍ DO PODLAHY, HORNÍ HRNA ROHOŽE 0,000 M

– ÚNOSNOST MIN. 250 KG/KOLO PŘI PŘEJÍŽDĚNÍ S NÁKLADEM

– DLAŽDICE VYROBENY Z UV ODOLNÉ A ROZMĚROVĚ STABILNÍ SMĚSI (PVC/NBR)

– DÍKY SYSTÉMU SKRYTÝCH ZÁMKŮ NEJSOU V POVRCHU VIDĚT SPÁRY (SPOJE)

– SNADNÁ ÚDRŽBA PROSTORU POD ROHOŽÍ – LZE SNADNO SROLOVAT

– OKRAJE MOŽNÉ DOŘEZAT NA MÍRU, SNADNO SE DÁ UPRAVIT I DO ATYPICKÝCH TVARŮ

– BARVA DLAŽDIC – ČERNÁ

– KOBEREC – WROUGHT IRON – 0202

MATERIÁL, BARVA :

PODLAHOVÝ RÁM – BROUŠENÝ HLINÍK

ROHOŽ – PVC/NBR, ČERNÁ

POZNÁMKA :

– ROHOŽ BUDE OSAZENA 13 MM POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY NA PODKLADNÍ SAMONOVELAČNÍ PODLAHOVÝ POTĚR

– POŽADOVANÝ VZHLED A DETAILS VIZ. TECH. SPECIFIKACE

